

DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

F128-21I

NCM: 9032.89.90

Proposta descrição da autopeça:

Módulo eletrônico com 4 pontos para fixação, possui 2 terminais para conexão com a bateria, 1 conector de rede CAN e 2 conectores ao chicote elétrico, proteção IP66, tensão nominal de 12 V, capacidade máxima de corrente elétrica de 200 A por entrada, 30 A por terminal de saída e 100 A por saída de conector, capacidade de temperatura operacional -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, possui dimensões máximas com 180 mm de comprimento, 90 mm de altura, 165 mm de largura, peso de 120 g, aplicado no gerenciamento e controle do sistema elétrico das colheitadeiras agrícolas.



Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Módulo eletrônico com 4 pontos para fixação, possui 2 terminais para conexão com a bateria, 1 conector de rede CAN e 2 conectores ao chicote elétrico, proteção IP66, tensão nominal de 12 V, capacidade máxima de corrente elétrica de 200 A por entrada, 30 A por terminal de saída e 100 A por saída de conector, capacidade de temperatura operacional -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, possui dimensões máximas com 180 mm de comprimento, 90 mm de altura, 165 mm de largura, peso de 120 g, aplicado no gerenciamento e controle do sistema elétrico das colheitadeiras agrícolas.

Composição:

Alumínio e aço