

DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

F138-21I

NCM: 9032.89.90

Proposta descrição da autopeça:

Módulo eletrônico ECU (Eletronic Control Unit), tensão nominal 12 V, corrente de alimentação do ECU 22 mA, corrente de alimentação da válvula 300 mA, capacidade de trabalho em temperatura de -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, com conversor de protocolo de comunicação tipo PGM (Pocket Gateway Module), dotado de 3 conectores ampseal, possui dimensões máximas de 230 mm de comprimento, 260 mm de largura, 70 mm de altura, aplicado no sistema de telemetria para agricultura de precisão, utilizado nos pulverizadores autopropelidos.



Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Módulo eletrônico ECU (Eletronic Control Unit), tensão nominal 12 V, corrente de alimentação do ECU 22 mA, corrente de alimentação da válvula 300 mA, capacidade de trabalho em temperatura de -40 graus Celsius a +85 graus Celsius, com conversor de protocolo de comunicação tipo PGM (Pocket Gateway Module), dotado de 3 conectores ampseal, possui dimensões máximas de 230 mm de comprimento, 260 mm de largura, 70 mm de altura, aplicado no sistema de telemetria para agricultura de precisão, utilizado nos pulverizadores autopropelidos.

Composição:

Plástico