

CÓDIGO SDIC: F156-21I

NCM: 87089481

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Volante esportivo de direção, desprovido do módulo de airbag, montado com módulos de interruptores elétricos multifuncionais, alavancas para troca manual de marchas (Shift paddle), com ou sem sistema de aquecimento, com ou sem sistema de detecção de mãos livres (Hands off Detection - HOD), utilizado em veículos automotivos de passageiros, com aro fabricado em liga de magnésio (MgAl6Mn), recoberto por espuma de plástico poliuretano (PUR) e revestido de couro Walknappa para acabamento em soft touch, com estrutura central para os botões e interruptores, fabricada em plástico policarbonato reforçado com polietileno tereftalato (PC+PET) e acabamento fabricado em plástico acrilonitrilo butadieno estireno reforçado com policarbonato (ABS+PC) com acabamento cromado, com dimensões aproximadas Ø377,3 mm de diâmetro, 129,5 mm de profundidade, e peso calculado compreendido entre 1,770 kg e 1,888 kg, empunhadura com design esportivo, cubo de engate estriado com diâmetro de Ø18 mm, frequência natural vertical compreendida entre 72 Hz e 74 Hz, e frequência natural transversal compreendida entre 76 Hz e 79 Hz, momento de inércia calculado compreendido entre 304 kg/cm² e 322 kg/cm².

COMPOSIÇÃO:

Liga de magnésio (MgAl6Mn), espuma de plástico poliuretano (PUR), couro sintético Walknappa, plástico policarbonato reforçado com polietileno tereftalato (PC+PET) e plástico acrilonitrilo butadieno estireno reforçado com policarbonato (ABS+PC).

APLICAÇÃO/FUNÇÃO:

Volante de direção para veículos automotivos.

DESENHO TÉCNICO/ ESQUEMA / FOTO:

