

CÓDIGO SDIC: F158-21I

NCM: 87089481

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Volante esportivo de direção, desprovido do módulo de airbag, montado com módulos de interruptores elétricos multifuncionais, alavancas para troca manual de marchas (Shift paddle), com ou sem sistema de aquecimento, com ou sem sistema de detecção de mãos livres (Hands off Detection - HOD), utilizado em veículos automotivos de passageiros, com aro fabricado em liga de magnésio (MgAl6Mn), recoberto por espuma de plástico poliuretano (PUR) e revestido de couro Walknappa para acabamento em soft touch, com estrutura central para os botões e interruptores fabricada em plástico policarbonato reforçado com acrilonitrilo butadieno estireno (PC+ABS), com dimensões aproximadas Ø373 mm de diâmetro, 116,8 mm de profundidade, e peso calculado compreendido entre 1,854 kg e 2,466 kg, empunhadura com design esportivo, cubo de engate estriado com diâmetro de Ø18,14 mm, frequência natural vertical compreendida entre 79 Hz e 83 Hz, e frequência natural transversal compreendida entre 86 Hz e 90 Hz, momento de inércia calculado compreendido entre 0,033 kg/m² e 0,039 kg/m².

COMPOSIÇÃO:

Liga de magnésio (MgAl6Mn), espuma de plástico poliuretano (PUR), couro sintético Walknappa, plástico policarbonato reforçado com acrilonitrilo butadieno estireno (PC+ABS).

APLICAÇÃO/FUNÇÃO:

Volante de direção para veículos automotivos.

DESENHO TÉCNICO/ ESQUEMA / FOTO:

