

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F22-24II	8536.50.90	Interruptor principal com corpo em material plástico (PA66-GF25 FR), aplicado no controle de chave geral elétrica, alimentação de 4V a 16V, capacidade de trabalho em temperaturas de -30 graus Celsius a + 85 graus Celsius e 500.000 ciclos de operação, teclado selado com proteção IP5K4, corrente de chaveamento em 8 A por 2 s, possui dimensões máximas de 50 mm x 26 mm, com peso de 40g, utilizado em tratores agrícolas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Interruptor principal com corpo em material plástico (PA66-GF25 FR), aplicado no controle de chave geral elétrica, alimentação de 4V a 16V, capacidade de trabalho em temperaturas de -30 graus Celsius a + 85 graus Celsius e 500.000 ciclos de operação, teclado selado com proteção IP5K4, corrente de chaveamento em 8 A por 2 s, possui dimensões máximas de 50 mm x 26 mm, com peso de 40g, utilizado em tratores agrícolas.

2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item importado:

Trator

4. Composição do item importado:

Plástico