

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F301-24I	8536.50.90	Chave geral elétrica com dispositivo de acionamento automático, controle microprocessado, proteção IP67, travamento mecânico, dotada de controle de entrada liga-desliga, terminais M10 com superfície de contato para alta corrente elétrica, conector superseal de dois pinos, tensão nominal de operação de 12 V (8,5 V a 16 V), corrente elétrica 150 A em regime, 400 A durante 3 min, 250 A por 60 min. e 1500 A durante 30 segundos; resistência a temperatura de trabalho de -30 graus Celsius a +85 graus Celsius, possui dimensões máximas de 100 mm x 162 mm x 35 mm, podendo pesar até 500 g, utilizada no controle do sistema elétrico dos tratores agrícolas.

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Chave geral elétrica com dispositivo de acionamento automático, controle microprocessado, proteção IP67, travamento mecânico, dotada de controle de entrada liga-desliga, terminais M10 com superfície de contato para alta corrente elétrica, conector superseal de dois pinos, tensão nominal de operação de 12 V (8,5V a 16V), corrente elétrica 150 A em regime, 400 A durante 3 min, 250 A por 60min. e 1500 A durante 30 segundos; resistência a temperatura de trabalho de -30 graus Celsius a +85 graus Celsius, possui dimensões máximas de 100mm x 162mm x 35mm, podendo pesar até 500g, utilizado no controle do sistema elétrico dos tratores agrícolas.

### 2. Imagem da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



### 3. Aplicação do item importado:

Trator

### 4. Composição do item importado:

Plástico