

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F8-24I	8409.91.14	Válvula de exaustão; composto principalmente por aço inox austenítico; com função de controlar a saída dos gases de escape do motor; permitindo a saída eficiente e melhorando a performance e a eficiência do motor; dureza mínima de 28HRC; camada nitretada de espessura mínima 0,01 mm; com aplicação em veículos automóveis ou comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Função primária:** Controlar a saída dos gases de escape do motor, permitindo a saída eficiente e melhorando a performance e a eficiência do motor.
- Composição:** Aço inoxidável austenítico, aço inoxidável martensítico e sódio
- Dimensões máximas:** 120 mm x 40 mm.

	CARACTERÍSTICAS
Material 1: X50CrMnNiNbN219	Conforme MS.5011B. Solução e envelhecimento para dureza mínima de 28HRC
Material 2: X45CrSi8	Endurecido e temperado para dureza de 30-40HRC.
Material 3: Sódio	Volume: 220mm ³ - 264mm ³ .
Material 4: 3733-10	Revestimento duro para dureza mínima de 370HV1.
Teste de integridade de solda por fricção	A resistência à tração mínima de 689,5 MPa
Nitretação em toda a superfície	Espessura da camada de difusão mínima de 0,01mm (não deve ser verificada na superfície do assento). Dureza da camada de nitreto mínima de 600 HV0.2

2. Aplicação do item importado:

- Veículos de passeio e comerciais leves

3. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

