

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1356-01PI	3917.32.90	Ex 001 Tubo técnico semirrígido de poliolefina, dimensões nominais diâmetro interno 5,75 mm x 50,00 mm de comprimento, cor preta, com propriedades de resistência mecânica, abrasão, química e de flamabilidade aperfeiçoadas através da aplicação de radiação beta ou gama, resultando na melhoria nas propriedades de redução do diâmetro interno em até 4 vezes, faixa de temperatura de operação compreendida entre -40 Graus Celsius a 125 Graus Celsius, estanqueidade em conformidade com o nível IPX9K, bem como resistência à abrasão, atende às Diretivas (RoHS e ELV), Low Halogen content e livre de BFR/CFR (retardantes de chama bromados ou clorados) e PVC (Cloreto de Polivinila).

Nome da peça	Tubo técnico semirrígido
Constituição	poliolefina
Especificações	dimensões nominais diâmetro interno 5,75 mm x 50,00 mm de comprimento, cor preta, com propriedades de resistência mecânica, abrasão, química e de flamabilidade aperfeiçoadas através da aplicação de radiação beta ou gama, resultando na melhoria nas propriedades de redução do diâmetro interno em até 4 vezes, faixa de temperatura de operação compreendida entre -40 Graus Celsius a 125 Graus Celsius, estanqueidade em conformidade com o nível IPX9K, bem como resistência à abrasão, atende às Diretivas (RoHS e ELV), Low Halogen content e livre de BFR/CFR (retardantes de chama bromados ou clorados) e PVC (Cloreto de Polivinila).
Produto Fabricado	Vedacao de passagens de cabos em carrocaria e paineis automotivos
Função	Capa resistente ao fogo e mecanicamente durável oferece alívio de tensão e proteção contra abrasão. O forro adesivo grosso forma uma barreira eficaz contra líquidos e umidade.
Aplicação	veículos automotivos.

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático



EXPANDED AS SUPPLIED

FULLY RECOVERED AFTER HEATING



SIZE	AS SUPPLIED		AS RECOVERED							
	MINIMUM EXPANDED I.D. INCLUDING CORE(D)		MAXIMUM RECOVERED I.D. INCLUDING CORE(d)		MINIMUM RECOVERED TOTAL WALL(W)		MINIMUM RECOVERED ADHESIVE WALL(W1)		MINIMUM RECOVERED JACKET WALL(W2)	
	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.
NO.0	4.57	0.180	1.02	0.040	0.86	0.034	0.38	0.015	0.48	0.019
NO.1	5.72	0.225	1.27	0.050	1.20	0.047	0.56	0.022	0.64	0.025
NO.2	7.44	0.293	1.65	0.065	1.52	0.060	0.76	0.030	0.76	0.030
NO.3	10.85	0.427	2.41	0.095	1.91	0.075	1.02	0.040	0.89	0.035
NO.4	17.78	0.700	4.45	0.175	2.41	0.095	1.37	0.054	1.04	0.041
NO.11	9.02	0.355	2.29	0.090	1.78	0.070	0.94	0.037	0.84	0.033