

CATÁLOGO DO BEM NACIONAL EQUIVALENTE

Pleito de Exclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	EX-TARIFARIO A EXCLUIR
D22-17R	8431.49.22	Elo manufaturado em aço ao boro SMnB3H-1, fabricados por meio de processo de forjamento, com tratamento térmico especial e têmpera por indução, com dureza na banda de rodagem variando entre 48 HRC a 58 HRC, dureza mínima do núcleo de 240 HB, com passo compreendido de 171,5 mm até 216 mm, dimensões aproximadas de 86 mm a 119 mm de altura e comprimento de 242 mm a 309,5 mm, com formato próprio para aplicação na montagem de esteiras de sistema de locomoção de máquinas autopropulsadas de construção e máquinas florestais.

1. Características técnicas da autopeça nacional equivalente

Material constitutivo:	Aço ao boro SMnB3H-1
Processo de fabricação:	Forjamento, com tratamento térmico especial e têmpera por indução
Dureza na banda de rodagem:	De 48 HRC a 58 HRC
Dureza mínima do núcleo:	240 HB
Passo:	De 171,5 mm a 216 mm
Altura Aproximada:	De 86 mm a 119
Comprimento Aproximado:	De 242 mm a 309,5 mm

2. Desenho esquemático e/ou fotos (legíveis nas versões digital e impressa) da autopeça nacional equivalente



3. Aplicação e funcionamento da autopeça nacional equivalente

