

CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL

Pleito de Revogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Descrição da autopeça nacional
D48-23R	8414.90.39	<i>Carcaça central com prato do compressor integrado em ferro fundido perlítico lamelar, sendo mínimo 95% perlítico, utilizada na montagem de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de combustão interna de veículos automotivos.</i>

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Carcaça central com prato do compressor integrado, produzida em ferro fundido lamelar com estrutura predominantemente perlítica (mínimo de 95%), destinada à montagem de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escape de motores de combustão interna em veículos automotivos. Constituição: ferro fundido lamelar com estrutura perlítica predominante. Formação da estrutura lamelar: no mínimo 95% de matriz perlítica. Prato do compressor: incorporado à carcaça central. Função: responsável por sustentar o eixo e assegurar os processos de lubrificação, refrigeração e vedação, permitindo que a energia dos gases de escape seja transformada em compressão de ar para alimentação do motor.

2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:



3. Aplicação do item nacional: Aplicada na montagem de sistemas de turboalimentação de ar para motores de combustão interna em veículos automotivos.