

## COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº	720 /2025	D8-23R
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
<b>NCM:</b> 8708.50.19 Ex 012 (Anexo II)		<b>NCM:</b> 8708.50.19
<p><b>Descrição:</b> (copiar/colar da legislação)</p> <p>Eixo de transmissão dianteiro com diferencial, distanciamento entre flanges de 1155 mm, dotado de acionamento hidráulico para esterçamento, possui dimensões de 1325 mm de comprimento, 416 mm de largura e peso de 65 kg, próprio para aplicação em tratores agrícolas que trabalham com velocidade máxima de 30 km/h, próprio para motores com potência entre 65 cv e 95 cv, rotação máxima de 2200 rpm e torque máximo compreendido entre 252 Nm e 343 Nm a 1500 rpm.</p>		<p><b>Descrição:</b> (não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente)</p> <p>Eixo de transmissão dianteiro com diferencial, distanciamento entre flanges de 1150 a 1160 mm, esterçamento de rodas com cilindro hidráulico de dupla ação, possui dimensões de até 1340 mm de comprimento, 400 mm a 500 mm de largura e peso de 150 a 180 kg, próprio para aplicação em tratores agrícolas que trabalham com velocidade máxima de 30 km/h, próprio para motores com potência entre 60 cv e 105 cv, rotação máxima de 3230 rpm e torque de entrada máximo 1100 Nm.</p>
<p><b>Imagem ou desenho esquemático</b></p> 		<p><b>Imagem ou desenho esquemático</b></p> 
<p><b>Características técnicas</b> <i>Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Distanciamento entre flanges: 1155 mm</li> <li>Dimensões <ul style="list-style-type: none"> <li>-Comprimento: 1325 mm</li> <li>-Largura: 416 mm</li> </ul> </li> <li>Peso: 65 kg</li> <li>Dados dos tratores agrícolas onde o eixo é aplicado <ul style="list-style-type: none"> <li>-velocidade máxima: 30 km/h</li> <li>-motores com potência entre 65 cv e 95 cv</li> <li>-rotação máxima do motor: 2200 rpm</li> <li>-torque máx. do motor: entre 252 Nm e 343 Nm a 1500 rpm</li> </ul> </li> <li>Acionamento coroa/pinhão: dado não disponível</li> <li>Redutores planetários: dado não disponível</li> <li>Esterçamento: acionamento hidráulico</li> </ol>		<p><b>Características técnicas</b> <i>Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Distanciamento entre flanges: 1150 a 1160 mm</li> <li>Dimensões <ul style="list-style-type: none"> <li>-Comprimento: até 1340 mm</li> <li>-Largura: 400 a 500 mm</li> </ul> </li> <li>Peso: 150 a 180 Kg</li> <li>Dados dos tratores agrícolas onde o eixo é aplicado <ul style="list-style-type: none"> <li>-velocidade máxima: 30 km/h</li> <li>-motores com potência entre 60 cv e 105 cv</li> <li>-rotação máxima do motor: 3230 rpm</li> <li>-torque de entrada máximo 1100 Nm</li> </ul> </li> <li>Acionamento coroa/pinhão com redução 2,7 e diferencial com sistema anti-patinagem.</li> <li>Dois redutores planetários com taxa de redução 5,25</li> <li>Esterçamento de rodas com cilindro hidráulico de dupla ação</li> </ol>
<p><b>Processo de fabricação</b> (copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)</p> <p>Não informado</p>		<p><b>Processo de fabricação</b> (descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito)</p> <p>Eixos, engrenagens e conjunto de coroa e pinhão, passam por operações de fresa, tratamento térmico e retífica internamente, posteriormente juntam com outras peças e são montados nas famílias dos Eixos de tração dianteiros/traseiros em linha de montagem.</p>

EX-TARIFÁRIO VIGENTE	PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE
<b>Aplicação no setor automotivo</b> ( copiar da consulta pública ) : Tratores agrícolas	<b>Aplicação no setor automotivo:</b> Máquinas agrícolas autopropulsadas