

## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

### Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F9-19II	8433.90.90	Espalhador de palha, constituído por protetores metálicos, suportes, lâminas, rotores, sistema hidráulico e chicote elétrico, com rotação de trabalho na faixa de 250 até 600 rpm, acionado por motor hidráulico de 125cc, proporcionando 21 MPa de pressão máxima no sistema hidráulico, com rotor com 3 lâminas, de diâmetro aproximado de 963 mm, conectores elétricos de 2 a 6 vias, conjunto montado com largura aproximada de 2.343 mm, aplicado em máquinas agrícolas.

#### Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Espalhador de palha;
- Constituído por protetores metálicos, suportes, lâminas, rotores, sistema hidráulico e chicote elétrico;
- Com rotação de trabalho na faixa de 250 até 600 rpm;
- Acionado por motor hidráulico de 125cc;
- Proporcionando 21 MPa de pressão máxima no sistema hidráulico;
- Com rotor com 3 lâminas;
- De diâmetro aproximado de 963 mm;
- Conectores elétricos de 2 a 6 vias;
- Conjunto montado com largura aproximada de 2192 mm;
- Aplicado em máquinas agrícolas.

#### Aplicação do item importado:

- Colhedora de grãos

#### Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

