

DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8483.40.10

Proposta descrição da autopeça:

Transmissão de 54 kg, dimensões de 559 x 418 x 250 mm, constituída por três eixos, sendo eixo de entrada com diâmetro de 49 mm e 30 dentes separados por ângulo de 30 graus, eixo de saída esquerdo a 90 graus em relação ao eixo de entrada e diâmetro de 60 mm com 36 dentes separados por ângulo de 30 graus, segundo eixo de saída posicionado a 180 graus em relação ao eixo de entrada possui 49 mm de diâmetro e 30 dentes separados por ângulo de 30 graus, relação de velocidades é de 1,615:1 entre eixos de entrada e saída, rotações máximas no eixo de entrada de 1632 rpm, e rotação máxima de saída de 1250 rpm, torque máximo de entrada de 1050 Nm, aplicada em colheitadeiras agrícolas.



Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Transmissão de 54 kg, dimensões de 559 x 418 x 250 mm, constituída por três eixos, sendo eixo de entrada com diâmetro de 49 mm e 30 dentes separados por ângulo de 30 graus, eixo de saída esquerdo a 90 graus em relação ao eixo de entrada e diâmetro de 60 mm com 36 dentes separados por ângulo de 30 graus, segundo eixo de saída posicionado a 180 graus em relação ao eixo de entrada possui 49 mm de diâmetro e 30 dentes separados por ângulo de 30 graus, relação de velocidades é de 1,615:1 entre eixos de entrada e saída, rotações máximas no eixo de entrada de 1632 rpm, e rotação máxima de saída de 1250 rpm, torque máximo de entrada de 1050 Nm, aplicada em colheitadeiras agrícolas.

Aplicado em colheitadeiras.

Composição:

Aço.