

DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8483.40.10

Proposta descrição da autopeça:

Caixa de transmissão própria para acionamento do rotor de separador de grãos, com velocidade máxima de entrada de 2677 rpm e relação de redução de 2,94 rpm, eixo de entrada na caixa redutora com diâmetro máximo de 50 mm contendo duas regiões com estriado sendo a primeira com 27 dentes e a segunda com 30 dentes, eixo de saída com diâmetro 50 mm e 30 dentes, caixa de redução com capacidade máxima de torque na saída de 210 Nm e potência de até 492 KW na entrada, possui dimensões de 672 x 535 x 322 mm e peso de 47 kg, utilizada em colheitadeiras agrícolas.



Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Caixa de transmissão própria para acionamento do rotor de separador de grãos, com velocidade máxima de entrada de 2677 rpm e relação de redução de 2,94 rpm, eixo de entrada na caixa redutora com diâmetro máximo de 50 mm contendo duas regiões com estriado sendo a primeira com 27 dentes e a segunda com 30 dentes, eixo de saída com diâmetro 50 mm e 30 dentes, caixa de redução com capacidade máxima de torque na saída de 210 Nm e potência de até 492 KW na entrada, possui dimensões de 672 x 535 x 322 mm e peso de 47 kg, utilizada em colheitadeiras agrícolas.

Aplicado em colheitadeiras.

Composição:

Aço.