

## **CATÁLOGO TÉCNICO – EX-TARIFÁRIO**

**NCM: 8421.39.90**

### **DESCRIÇÃO EX-TARIFÁRIO:**

Filtro de alta pressão para gás natural e biometano aplicado em veículos comerciais leves e pesados alimentados a GNV ou biometano; máxima pressão de funcionamento 260 Bar; função de remover componentes sólidos e líquidos do gás gerados durante as fases de compressão e estocagem do gás natural veicular; protege o sistema de injeção de motores a gás reduzindo os intervalos de manutenção; conexões de entrada e saída do gás do tipo 1/4" NPT, 1/2" NPT ou 9/16" SAE; fluxo de gás de até 50 SCFM a 3600 PSIG.

### **DETALHES TÉCNICOS:**

Filtro GNV de alta pressão. Pressão de trabalho até 260 Bar.

Auxilia na filtragem de óleo para proteção do motor nos sistemas de alimentação a GNV.

Filtro de alta pressão para gás natural e biometano a ser instalado em veículos comerciais leves e pesados alimentados a GNV ou biometano.

### **COMPOSIÇÃO:**

Aço AISI 316

### **APLICAÇÃO:**

Utilização em sistemas de combustível gás liquefeito principalmente em caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de construção.

## DESENHO TÉCNICO:

