

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F291-19I	8536.50.90	Botão para acionamento elétrico da partida; com alimentação de 8 até 16 volts, com conector de até 10 pinos, que trabalhe entre -40 e 85 graus Celsius, com antena integrada de indutância entre 418 e 462 uH, que comunica com as ECU do smart entry e ECU da ignição, composto por ABS, PBT e placa eletrônica; dimensões máximas de 50 mm x 30 mm; aplicado em veículos automóveis ou comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- Função primária:** A função primária é identificar a requisição do usuário para ativar o veículo e comunicar essa requisição à central RFHM. O status da ignição é comunicado ao veículo por meio de um protocolo LIN. O KIN também possui uma bobina 1f (125 khz) interna que é usada para se comunicar e autenticar as chaves durante o modo back-up, caso alguma chave venha a acabar a bateria ou apresentar alguma falha.
- Composição:** Plástico, placa de circuito impresso (fr-4), silicone, nylon 66, termoplástico, poliacetal.

2. Aplicação do item importado:

- Veículos de passeio e comerciais leves

3. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

