

CATÁLOGO TÉCNICO

NCM 8708.99.90

Proposta de Descrição da Autopeça

Tubo de enchimento do Tanque de Combustível em tubo de aço com baixo teor de carbono com tratamento externo/interno de liga Zn/Ni em todo seu comprimento. Pintura condutiva e resistente a hidrocarbonetos provenientes do combustível. Mangueira de Borracha de baixa permeação de hidrocarboneto acoplada. Teste de estanqueidade com 15 micrômetros.

Informações Técnicas Detalhadas

Tubo de enchimento do Tanque de Combustível em tubo de aço com baixo teor de carbono (DIN EN 10305-2-E195+N) com tratamento externo/interno de liga Zn/Ni (5 a 15% Ni) em todo seu comprimento. Pintura condutiva e resistente a hidrocarbonetos provenientes do combustível. Mangueira de Borracha de baixa permeação de hidrocarboneto acoplada. Teste de estanqueidade com 15µm.

Dimensões (mm) → Min: 216,4 X 490,6 X 249,0 / Máx: 647,2 x 722,3 x 574,1

Massa (Kg) → Min: 0,78 / Máx: 1,77

Materiais Utilizados

Aço/ Borracha / Plástico.

Diferencial em Relação aos Similares Nacionais

Teste de estanqueidade dos similares nacionais não atendem ao requisito de 15µm.

