

CATÁLOGO TÉCNICO

NCM: 8708.99.90

Proposta de Descrição da Autopeça

Tubo de enchimento do Tanque de Combustível em chapa de aço com baixo teor de carbono (ST-S CR3) com tratamento externo/interno de liga Zn/Ni 30N/30N conforme ASTM A918 em todo seu comprimento. Pintura condutiva e resistente a hidrocarbonetos provenientes do combustível. Mangueira de Borracha de baixa permeação de hidrocarboneto acoplada. Teste de estanqueidade com 15 micrômetros.

Informações Técnicas Detalhadas

Tubo de enchimento do Tanque de Combustível em chapa de aço com baixo teor de carbono de estampagem média/profunda (ST-S CR3) com tratamento externo/interno de liga Zn/Ni 30N/30N conforme ASTM A918 em todo seu comprimento. Pintura condutiva e resistente a hidrocarbonetos provenientes do combustível. Mangueira de Borracha de baixa permeação de hidrocarboneto acoplada. Teste de estanqueidade com 15µm.

Materiais Utilizados

Aço / Borracha / Plástico.

Diferencial em Relação aos Similares Nacionais

Tubo de enchimento fabricado em chapa revestida, similares nacionais fabricados em tubo não revestido ou plástico. Teste de estanqueidade dos similares nacionais não atendem ao requisito de 15µm.

