

DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8708.92.00

Proposta descrição da autopeça:

Conjunto silencioso do tipo com entrada e saída de ar de escape, catalisador de oxidação de diesel (DOC) e sistemas de redução catalítica seletiva (SCR), constituído por placa de revestimento, escapamento com tubo de diâmetro 120 mm revestido por defletor de calor feito de aço de baixo teor de Carbono DC04, comprimento aproximado de 2106 mm, aplicado em máquinas agrícolas.



Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Conjunto silencioso para motores diesel do tipo com entrada e saída de ar de escape. O conjunto possui um catalisador de oxidação (DOC) que tem a função de absorver e de converter os hidrocarbonetos (HC) não queimados na combustão e o monóxido de carbono (CO) emitidos pelo motor. O conjunto também conta com um sistema de redução catalítica seletiva (SCR) constituído por placa de revestimento. O escapamento constituído por um tubo de diâmetro 120mm revestido por defletores de calor feito de aço de baixo teor de Carbono DC04 com comprimento aproximado de 2106 mm. O produto é aplicado em máquinas agrícolas.

Composição:

Aço carbono e fibras de vidro.