

CATÁLOGO TÉCNICO

1) Descrição Completa:

Válvula pneumática de 3/2 vias, do tipo solenoide, com carcaça em liga de aço de baixo carbono e poliamida com fibra de vidro (PA 6.6 + GF), medidas máximas de 150 mm x 38,6 mm, tolerância de 1 mm, peso máximo de 500 gramas, tolerância de 30 gramas, pressão de trabalho de até 11 bar, tensão de trabalho de 24 V, temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a 80 graus Celsius, conector com 2 pinos de contato elétrico, aplicada em caminhão e ônibus.

2) NCM pretendida: 8481.20.90

3) Informações Técnicas:

Válvula pneumática de 3/2 vias, do tipo solenoide, com carcaça em liga de aço de baixo Carbono e Poliamida com fibra de vidro (PA 6.6 + GF), pressão de trabalho de até 12 bar, tensão de trabalho de 24V, temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a 80 graus Celsius, conector com 2 pinos de contato elétrico, peso máximo de 500 gramas, tolerância 30 gramas, responsável por diversos acionamentos e controles do sistema pneumático do freio e suspensão, aplicado em caminhão e ônibus.

4) Imagem / Croqui / Desenho Técnico:

