

CATÁLOGO TÉCNICO

1) Descrição Completa:

Interruptor da coluna de direção do caminhão e ônibus, com formato de alavanca seletora de acionamento, alavanca em poliamida, carcaça em polibutileno com reforço em fibra de vidro, cabo elétrico munido de peças de conexão com comprimento máximo de 620 mm, peso de 0,5 kg, tolerância de 0,050 kg, tensão de trabalho de 24 V, temperatura de trabalho de -25 graus Celsius a 80 graus Celsius, funções de acionamento e controle do piloto automático, aceleração e desaceleração e acionamento do freio motor.

2) NCM pretendida: 8536.50.90

3) Informações Técnicas:

Interruptor da coluna de direção do caminhão e ônibus, com formato de alavanca seletora de acionamento, alavanca em poliamida, carcaça em polibutileno com reforço em fibra de vidro, com cabo elétrico munido de peças de conexão com comprimento máximo de 620 mm, tensão de trabalho de 24 V, com as funções de acionamento e controle do piloto automático, aceleração e desaceleração, acionamento do freio motor, peso de 0,5 kg com tolerância de 0,050kg, temperatura de trabalho de -25 graus Celsius a 80 graus Celsius, responsável por realizar os acionamentos e controle do sistema de piloto automático e freio motor, utilizado em caminhões e ônibus.

4) Imagem / Croqui / Desenho Técnico:

