

CATÁLOGO TÉCNICO

1) Descrição Completa:

Sensor de nível de combustível para motores diesel, com flutuador em borracha nitrílica (NBR-S), tubos de sucção e retorno em liga de alumínio (ALU6061-T1), comprimento máximo de 725 mm, peso máximo de 0,470kg, tolerância de 0,050kg, diâmetro de 12 mm, conector com 4 terminais de contato elétrico, filtro de partículas sólidas, potência máxima de 125 mW, corrente máxima de 300 mA, tensão máxima de trabalho de 48 V, temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a 85 graus Celsius, utilizado em caminhões e ônibus.

2) NCM pretendida: 9026.10.29

3) Informações Técnicas:

Sensor de nível de combustível para motores diesel, com flutuador em borracha nitrílica (NBR-S), com tubos de sucção e retorno em liga de alumínio (ALU6061-T1), com diâmetro de 12 mm, conector elétrico com 4 terminais de contato elétrico, com filtro de partículas sólidas, potência máxima de 125 mW, corrente máxima de 300 mA, tensão máxima de trabalho de 48 V, temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a 85 graus Celsius, comprimento máximo de 725 mm, peso máximo de 0,470 kg, tolerância de 0,050 kg, responsável por medir e informar a quantidade de combustível no tanque, podendo ser montado em tanques de aço, alumínio ou plástico, utilizado em caminhões e ônibus.

4) Imagem / Croqui / Desenho Técnico:

