

CATÁLOGO TÉCNICO

1) Descrição Completa:

Controle remoto, do tipo radiotransmissor, carcaça em poliamida com reforço em fibra de vidro (PA6 + GF40), dimensões máximas de 52,5mm x 35mm x 15 mm, tolerância de 1 mm, peso de 0,017 kg, botões em elastômero termoplástico (TPE), temperatura de trabalho de 0 graus Celsius a 50 graus Celsius, força de acionamento dos botões de 7 N (0,71kgf), vida útil de 150000 acionamentos, montado com 2 baterias de 3 V (CR1620), utilizado em caminhões e ônibus.

2) NCM pretendida: 8526.92.00

3) Informações Técnicas:

Controle remoto, do tipo radiotransmissor, dimensões máximas de 52,5 mm x 35 mm x 15 mm com tolerância de 1 mm, carcaça em poliamida com reforço em fibra de vidro (PA6 + GF40), botões em elastômero termoplástico (TPE), temperatura de trabalho de 0 graus Celsius a 50 graus Celsius, força de acionamento dos botões de 7 N (0,71kgf), vida útil de 150000 acionamentos, montado com 2 baterias de 3 V (CR1620), peso de 0,017 kg, responsável por realizar o acionamento das travas elétricas das portas a distância, utilizado em caminhões e ônibus.

4) Imagem / Croqui / Desenho Técnico:

