

CATÁLOGO TÉCNICO

1) Descrição Completa:

Camisas de cilindro em liga de ferro fundido (EN-GJZ-CrMo250) para caminhões e ônibus, diâmetro interno de 128 mm, diâmetro máximo externo de 155,5 mm, comprimento de 266 mm, tolerância de 0,5 mm, com limites em altura de pico reduzido (Rpk) 0,25 micra, rugosidade do núcleo (Rk) 0,2 a 0,8 micra, profundidade reduzida (Rvk) 0,5 a 1,8 micra, utilizada em motores de ignição por compressão com cilindrada máxima de 13000 centímetros cúbicos.

2) NCM pretendida: 8409.99.30

3) Informações Técnicas:

Camisas de cilindro, em liga de ferro fundido (EN-GJZ-CrMo250), com diâmetro interno de 128 mm, diâmetro máximo externo de 155,5 mm, comprimento de 266 mm com tolerância de 0,5 mm, com limites em altura de pico reduzido (Rpk) 0,25 micra, rugosidade do núcleo (Rk) 0,2 a 0,8 micra, profundidade reduzida (Rvk) 0,5 a 1,8 micra, responsável por garantir o movimento retilíneo do conjunto do pistão, vedando os gases em expansão resultantes da combustão e dissipando as temperaturas geradas pelo atrito, utilizada em motores de ignição por compressão com cilindrada máxima de 13000 centímetros cúbicos, aplicada em caminhões e ônibus.

4) Imagem / Croqui / Desenho Técnico:

