

NCM 8708.40.80

Proposta de Descrição da Autopeça

Caixa de marchas automatizada direct drive com carcaça fabricada em liga de alumínio, modulo eletrônico de gerenciamento integrado, capacidade de torque de entrada de 1200 Nm, massa até 201 kg e distância entre as faces de acoplamento, entre o motor e eixo cardam, de 839 mm e 844 mm aplicada a veículos comerciais.

Descrição Técnica Detalhada

Caixa de marchas automatizada de 12 velocidades a frente direct drive (relações de 12.84, 10.37, 8.03, 6.49, 5.18, 4.18, 3.07, 2.48, 1.92, 1.55, 1.24 e 1.00) e duas marchas ré (relação de 13.07 e 10.56) com modulo eletrônico de gerenciamento e atuador de embreagem integrado, com capacidade de torque de entrada de 1200 Nm, massa até 201 kg e capacidade de óleo de 7,8 L, com carcaça fabricada em liga de alumínio sendo a face de acoplamento com o motor no padrão SAE e acoplamento com cardam tipo prato e a distância entre as faces de acoplamento de 839 mm e 844 mm.

Materiais Utilizados

- Aço
- Alumínio
- Polímeros
- Óleo sintético
- Placas de circuito Integrado
- Microprocessadores
- Micro controlador
- Diodos
- Resistores
- Capacitores

Imagem 1

