

CATÁLOGO TÉCNICO

1) Descrição Completa:

Válvula injetora de combustível para motores diesel em aço inoxidável, com dimensões máximas de 84 mm x 43 mm x 61,8 mm, tolerância de 2 mm, peso de 0,548 kg, tolerância de 0,050 kg, pressão nominal de abertura do injetor de 2,65 bar, pressão nominal de trabalho de 4 bar a 8 bar, vazão máxima do injetor de 495 gramas por minuto, tolerância de 5%, diâmetro do injetor de 27 mm, tolerância de 0,2 mm, aplicada em caminhões e ônibus.

2) NCM pretendida: 8481.80.99

3) Informações Técnicas:

Válvula injetora de combustível para motores diesel, em aço inoxidável, com dimensões máximas de 84 mm x 43 mm x 61,8 mm, com tolerância de 2 mm, peso de 0,548 kg, com tolerância de 0,050 kg, pressão nominal de abertura do injetor de 2,65 bar, pressão nominal de trabalho de 4 bar a 8 bar, vazão máxima do injetor de 495 gramas por minuto com tolerância de 5%, diâmetro do injetor de 27 mm com tolerância de 0,2 mm, responsável por realizar a injeção do combustível diesel, utilizada em motores de ignição por compressão, aplicada em caminhões e ônibus.

4) Imagem / Croqui / Desenho Técnico:



