

CATÁLOGO TÉCNICO

1) Descrição Completa:

Unidade dosadora de combustível para motores diesel em alumínio, dimensões máximas de 127 mm x 113,8 mm x 61,7 mm, tolerância de 3 mm, peso de 0,650 kg, tolerância de 0,050 kg, pressão de trabalho de 4bar a 8 bar, dois sensores de pressão com range de 0,5 bar a 44 bar (Upstream) e -0,5 bar a 935 bar (Downstream), válvula de bloqueio, sensor de temperatura, válvula dosadora de hidrocarbonetos (diesel), temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a 130 graus Celsius, vazão de 495 gramas por minuto com tolerância de 5%, aplicada em caminhões e ônibus.

2) NCM pretendida: 8481.80.99

3) Informações Técnicas:

Unidade dosadora de combustível para motores diesel, em alumínio, com dimensões máximas de 127 mm x 113,8 mm x 61,7 mm, com tolerância de 3 mm, peso de 0,650 kg, com tolerância de 0,050 kg, pressão de trabalho de 4bar a 8 bar, com 2 sensores de pressão com range de 0,5 bar a 44 bar (Upstream) e -0,5 bar a 935 bar (Downstream), válvula de bloqueio, sensor de temperatura, válvula dosadora de hidrocarbonetos (Diesel), temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a 130 graus Celsius, vazão de 495 gramas por minuto com tolerância de 5%, responsável por controlar a injeção do combustível Diesel, utilizada em motores de ignição por compressão, aplicada em caminhões e ônibus.

4) Imagem / Croqui / Desenho Técnico:

