

## COMPARATIVO ENTRE O EX-TARIFARIO VIGENTE E O ITEM EQUIVALENTE NACIONAL

Resolução nº	Nº 94/2020	Pleiteante:	Purem Automotive Technology Sorocaba Ltda.
EX-TARIFÁRIO VIGENTE		PRODUTO NACIONAL EQUIVALENTE	
<b>NCM:</b> 8421.39.20 Ex 003		<b>NCM:</b> 8421.39.20	
<b>Descrição:</b> (copiar/colar da legislação) Ex 003 Sistema de pós-tratamento dos gases de escape em formato de box, composto por catalisador de oxidação, filtro de partículas, mixer e catalisadores de redução; capacidade volumétrica de 238 litros; peso de 130 kg com variação +-15%; fabricado em aço inox com substratos e filtros cerâmicos, com banho de óxidos de metal precioso; para veículos comerciais extrapesados.		<b>Descrição:</b> (não copiar o Ex - descrever o produto nacional equivalente) Sistema de pós-tratamento de gases de escape para veículos comerciais, composto por catalisador de oxidação diesel, catalisador de redução seletiva, mixer e filtro de particulados, com o agente reductante Arla 32 para contribuir com a redução de poluentes, construído em aço inoxidável em formato de box, pesando aproximadamente 130 kg, para motores diesel de até 12,8 litros e potência de até 540 cavalos.	
<b>Imagem ou desenho esquemático</b>		<b>Imagem ou desenho esquemático</b>	
			
<b>Características técnicas</b> Incluir em forma de tópicos (extrair do catálogo que acompanha a consulta pública ou da descrição do item) 1 Formato: box 2 Capacidade volumétrica: 238 litros 3 Peso: 130 kg (+- 15%) 4 Constituição: aço inox, catalisador de oxidação, filtro de partículas, mixer, catalisadores de redução, substratos e filtros cerâmicos com banho de óxidos de metal precioso 5 Dimensões cúbicas: 700 mm cada face		<b>Características técnicas</b> Incluir em forma de tópicos (informar as características técnicas do produto nacional equivalente - não copiar/colar do pleito) 1 *Formato: box 2 *Capacidade volumétrica de 180L até 300L 3 *Peso mínimo de 120 kg até 280 kg  *Constituição: aço inox, catalisador de oxidação, filtro de partículas, mixer, catalisadores de redução, substratos e filtros cerâmicos com banho de óxidos de metal precioso. 5 *Dimensões: Largura mínima de 611 mm e máximo de 723 mm. Altura mínima de 491 mm e máximo de 627 mm *Motores Diesel de até 12,8 litros *Motores com até 540 cavalos	
<b>Processo de fabricação</b> (copiar do catálogo que acompanhou a consulta pública, se constar)  Não consta		<b>Processo de fabricação</b> (descrever o processo de fabricação do produto nacional equivalente - não copiar do pleito) Solda dos componentes de aço, embutimento das mantas térmicas e dos substratos cerâmicos, via processos automatizados.	
<b>Aplicação no setor automotivo</b> (copiar da consulta pública) : Veículos comerciais extrapesados		<b>Aplicação no setor automotivo:</b> Sistema de pós tratamento de gases de escape para veículos comerciais (caminhões).	







