



26162711



08084.002287/2023-36



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

NOTA TÉCNICA Nº 84/2023/SEPAC/COSEG/CGDS/SAA/SE/MJ

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de manifestação quanto às propostas comerciais das licitantes classificadas em primeiro lugar no Pregão Eletrônico nº 13/2023, referente à aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para atender às necessidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

2. DA PROPOSTA COMERCIAL E EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS

2.1. O Despacho nº 214/2023/DILIC/COPLI/CGL/SAA/SE/MJ (26153801) apresenta o resumo do Pregão e a classificação dos fornecedores por item.

2.2. Cumpre apontar que o item 5 restou fracassado uma vez que todas as licitantes solicitaram desclassificação.

2.3. Item 1

2.3.1. Da proposta da empresa **SAM INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.3.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para os itens que compõem o grupo são:

1. Filmadora

Peso: menor que 3kg

Temperatura operacional 0° C a 40° C

Formato de gravação (vídeo):

Modo XAVC-L QFHD:

VBR, taxa de bits máx. de 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 50:

VBR, taxa de bits máx. de 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 35:

VBR, taxa de bits máx. de 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo XAVC-L HD 25:

VBR, taxa de bits máx. de 25 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Modo DVCAM:

CBR, 25 Mbps, DVCAM

Formato de gravação (áudio)

Modo XAVC-L:

LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 canais

Modo DVCAM:

LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 canais

Lente tipo fixo

Taxa de zoom: 25x

Distância focal: 3,7 mm a 92,5 mm

Troca automática/manual: F1.6 a F11 e C (fechamento)

Foco: 800 mm a ∞ (Macro desligado); 10 mm a ∞ (Macro ligado, grande angular); 800 mm a ∞ (Macro ligado, teleobjetiva); AF/MF/Full MF selecionável

Estabilizador de imagem: Lig/Deslig selecionável, troca de lentes

Diâmetro do filtro: M 82 mm, distância de 0,75 mm

Sensor 3CMOS Exmor R tipo 1/3 com retroiluminação - 3840 (H) x 2160 (V)

Sistema óptico

Sistema de prisma F1.6

Filtros ópticos integrados

Filtros ND - 1: 1/4ND; 2: 1/16ND; 3: 1/64ND; Variável ND linear (aprox. 1/4ND a 1/128ND)

Sensibilidade (2000 lx, 89,9% de refletância)

F11 (típico, 1920 x 1080/59,94p, modo de alta sensibilidade) e F12 (típico, 1920 x 1080/50p, modo de alta sensibilidade)

Relação S/N: 57 dB (Y) (típico)

Resolução horizontal: 2.000 linhas de TV ou mais (modo 3840 x 2160p); 1.000 linhas de TV ou mais (modo 1920 x 1080p)

Velocidade do obturador: 1/24 seg a 1/8.000 seg

Acumulação de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 e 64 quadros

Função de movimento lento e rápido

XAVC Long

2160P: 1-60 fps

1080P: 1-60 fps

720P: 1-60 fps

Equilíbrio do branco

Predefinição (3200K), memória A, Memória B/ATW

Curva de gamma selecionável

Transmissão: AVC/RTMP/RTMPS

1920 x 1080 a 9 Mbps

1920 x 1080 a 6 Mbps

1280 x 720 a 3 Mbps

640 x 340 a 1 Mbps

Entrada de áudio: 3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2), linha/mic/mic +48 V selecionável; LINHA: +4, 0, -3dBu/10k Ω ; MICROFONE: -80dBu a -30dBu/3k Ω (0 dBu=0,775 Vrms)

Saída de áudio: Integrado na entrada Multi/Micro USB(x1)

Saída SDI: BNC (x1), 3G/HD/SD selecionável

Entrada de código de tempo: BNC (x1) (alternável com saída TC); 0,5V-1,8Vp-p, 3,3k Ω

Saída de código de tempo: BNC (x1) (alternável com entrada TC); 1,0Vp-p, 75 Ω

Dispositivo USB, entrada Multi/Micro USB (x1); Host: USB 3.0/2.0 type A(x1); USB 2.0 type A(x1)

Saída de fone de ouvido Miniconector estéreo (x1); -16dBu 16Ω

Saída do alto-falante: Monoauricular; Saída: 500 mW

Entrada CC

Conector CC

Miniconector estéreo (Φ2,5 mm)

Saída HDMI

Conector HDMI (Tipo A)

LAN com fio

RJ-45 (x1), 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T

Visor: 1 cm (tipo 0,39); aproximadamente 2,36 M de pontos

LCD: 8,8 cm (tipo 3.5); aproximadamente 1,56 M de pontos

Deverá incluir:

Tampa da lente

Porta-ocular para EVF

Pacote de baterias BP-U30 ou U35

Adaptador CA/carregador BC-U1A

Cabo de alimentação

Modelo de referência: Sony PXW – Z190. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.3.3. A licitante ofertou o equipamento *Canon XA75*. Ao analisar o catálogo técnico fornecido pela licitante, verificou-se que o produto não atende às especificações de formatos de gravação (vídeo e áudio), tampouco as do sensor requerido - Sensor CMOS tipo 1" ante o Sensor 3CMOS Exmor R tipo 1/3 com retroiluminação - 3840 (H) x 2160 (V). Verifica-se, pois, que o equipamento não atende as especificações exigidas.

2.3.4. Assim, tem-se frustrado o cumprimento das condições estabelecidas no Edital.

2.4. Item 2

2.4.1. Da proposta da empresa **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.4.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para os itens que compõem o grupo são:

2. Tripé portátil

Altura Máxima: 135cm

Altura Mínima: 41cm

Material: Alumínio

Tipo de Trava de Perna: Flip Lock

Montagem com Rosca Universal de 1/4"

Pés de borracha antiderrapante

Modelo de referência: Kingjoy VT-831. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.4.3. A licitante ofertou o equipamento *Kingjoy VT-831*, que foi o equipamento apontado como modelo de referência. Logo, verifica-se que a proposta da licitante atende a todas as especificações técnicas exigidas.

2.5. Item 3

2.5.1. Da proposta da empresa **NOVA MIX LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em

consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.5.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para os itens que compõem o grupo são:

3. Ventilador de mesa

Velocidades: 3

Quantidade de pás: 6

Diâmetro: 44cm

Potência: 140W

Características: oscilação, inclinação e grade removível

Acionamento manual

Cor: Preto

Voltagem: 220v ou bivolt

Dimensões mínimas: Largura: 44cm Altura: 61cm Profundidade: 33cm

2.5.3. A licitante ofertou o equipamento *VENTISOL SKU 4200/4259*. Consoante ficha técnica apresentada pela licitante, verifica-se que o aparelho ofertado atende a todas as especificações exigidas.

2.6. Item 4

2.6.1. Da proposta da empresa **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.6.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para os itens que compõem o grupo são:

4. Tela de Projeção Motorizada

Tela de projeção Tensionada 150"

Borda superior (black) com fácil ajuste

Formato widescreen (16:9) e (16:10)

Motor 110 ou 220 volts

Redutor de velocidade

kit instalação

Controle Remoto I.R

Controle Remoto R.F.

Sensor de Corrente

Moldura de acabamento

Acionador 12v contínuo

2.6.3. A licitante ofertou o modelo *IMEX Telas 3mX2m com ilhós para Boxtruss*. Da análise da proposta, não foi possível identificar as informações relativas à motorização, tampouco quanto aos controles remotos.

2.6.4. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto à licitante de modo a comprovar que o equipamentos ofertado atende a todas especificações técnicas exigidas.

2.7. Item 6 - Estrutura metálica para tela de projeção - Módulo Boxtruss

2.7.1. Da proposta da empresa **FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (20947834).

2.7.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

6. Estrutura metálica para tela de projeção - Módulo Boxtruss

Estrutura e base quadrada Q15 para tela de projeção de 150" *widescreen*

Tubo em aço carbono SAE 1008-1010

Chapa: ASTM A 36

Pintura eletrostática na cor preto fosco

Medidas: 150 X 150 X 2000mm

Medidas da base: 60x60mm

Distância entre furos: 80mm

Furos quadrado 10x10mm (parafusos para instalação e chave para aperto de 3/8 pol.)

Peso máximo total: 15,0 kg

2.7.3. A licitante reproduziu em sua proposta de preço as especificações técnicas mínimas exigidas listadas no Anexo II do TR. Logo, tem-se que a estrutura atende a todas as especificações exigidas.

2.8. Item 7 - Key Light

2.8.1. Da proposta da empresa **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.8.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

7. Key Light

Temperatura de cor da luz do dia de pelo menos 5500K

Padrão de precisão de cores: CRI 96 - TLCI 97

Ventilador silencioso, DMX integrado

Caixa de controle com fio

Controle remoto sem fio

Placa de bateria de montagem em V

Exibição: LCD;

Fotometria: 110 fc / 1183,6 lux a 6,56 ' / 2 m;

Dimensões do aparelho Inundação: 11,8 x 7,6 x 4,9 " / 300,0 x 193,0 x 124,0 mm; e

Peso do dispositivo elétrico: 4,85 lb / 2,2 kg (incluindo o refletor).

Conector DMX XLR de 5 pinos.

Montagem de fixação: Receptor de 5/8 ";

Tipo de controle remoto: DMX, Wireless proprietário; e

Alcance sem fio 100 m / 328 '.

Modelo de referência: Aputure Light Storm C 120D II. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.8.3. A licitante ofertou o modelo *Aputure Amaran 200D*. Da análise da proposta, não foi possível identificar as informações relativas à fotometria, dimensões e peso do equipamento.

2.8.4. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto à licitante de modo a comprovar que o equipamentos ofertado atende a todas especificações técnicas exigidas.

2.9. Item 8 - Back Light

2.9.1. Da proposta da empresa **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.9.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

8. Back Light

Fonte de alimentação ca: dc 15v-8a

Adaptador AC11V-240V 50/60hz

Display: lcd 1.8"

Potência: cct: max 90w

Canal: 12

Grupo: grupo 6 (a, b, c, d, e, f)

Controle: aplicativo ou controle remoto sem fio 2.4g

Faixa de brilho: 0-100%, modo de efeito 10%-100%

Temperatura de cor: 2800k-10000k ($\pm$ 200k)

Padrão de precisão de cores: CRI 96+ TLCI 95+

Temperatura de funcionamento: -10 a 50 °C

Módulos de refrigeração e ventilador embutido

Modelo de referência: SOKANI X100 100W. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.9.3. A licitante ofertou o equipamento *Godox SL200BI LED*. Ao analisar as especificações constantes da proposta comercial apresentada, verificou-se que o produto possui temperatura de cor de 5600k, em desacordo com o requerido, qual seja, 2800k-10000k.

2.9.4. Constata-se, então, que o equipamento não atende as especificações exigidas.

2.10. Item 9 - Furadeira Parafusadeira

2.10.1. Da proposta da empresa **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.10.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

9. Furadeira Parafusadeira

Motor 20V

Bivolt

Torque Máximo: 65 Nm

Velocidade sem Carga 0-500 / 0-1.750 RPM

Mandril de Aperto Rápido 1/2" (13 mm)

Função Parafusadeira e Furadeira

Posições de Torque: 15

Velocidades Mecânicas: 2

Capacidade Madeira: Ø 38 mm e Aço: Ø 13 mm

Peso: menor que 2 Kg

Deverá incluir:

2 Baterias 20V 2,0 Ah

1 Carregador bivolt

1 Maleta para transporte

Tipos de pontas Phillips, Fenda, Quadrada e Torx

1 Ponta PH1 x 1"

10 Pontas PH2 x 1"

1 Ponta PH2 x 3.1/2"
1 Ponta PH3 x 1"
1 Ponta SQ1 x 1"
6 Pontas SQ2 x 1"
1 Ponta SQ2 x 3.1/2"
1 Ponta SQ3 x 1"
1 Ponta F6 x 1"
2 Pontas F8 x 1"
1 Ponta F10 x 1"
3 Pontas PH2/PH2
1 Ponta F6/PH1
3 Pontas F8/PH2
1 Ponta F10/PH3
1 Soquete magnético 1/4"
1 Soquete magnético 5/16"
1 Extensor

2.10.3. A licitante ofertou o equipamento *Vonder PFV120I*. Consoante especificações descritas na proposta, trata-se de item com motor 12V, a despeito do solicitado. Verifica-se, pois, que o aparelho ofertado não atende às especificações exigidas.

2.11. Item 10 - Fragmentadora Pequeno Porte

2.11.1. Da proposta da empresa **LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone e e-mail, devidamente assinada pela representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.11.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

10. Fragmentadora Pequeno Porte

Capacidade de Fragmentação: pelo menos 6 folhas

Capacidade do cesto: 11 litros

Corrente: 1.2A

Corte: Corte em Tiras

Nível de ruído: máximo 72dB

Nível de Segurança: P-2 norma DIN 32757-1

Potência: 152W

Voltagem: 220v

Garantia: 12 meses

2.11.3. A licitante ofertou o equipamento *Multilaser OF010*. Entretanto, não consta da proposta características técnicas do item, de modo que não é possível verificar o atendimento das especificações exigidas.

2.11.4. Dessa forma, faz-se necessário a realização de diligência junto à licitante para que demonstre que o equipamento ofertado atende a todas especificações listadas no Anexo II do TR.

2.12. Item 11 - Radio Comunicador Portátil

2.12.1. Da proposta da empresa **LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone e e-mail, devidamente assinada pela representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.12.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

11. Radio Comunicador Portátil

Modo dual digital, Comunicações de voz, modo direto de capacidade dual

Atende aos padrões de Rádio Móvel Digital (DMR)

Atende às regras de Narrowbanding

Classificação IP54

Criptografia analógica

16 canais

2 botões programáveis

CSQ/PL/DPL/invDPL

Bloqueio de canal ocupado

Canal de recepção dedicado, X-Pand™

Transmissão ativada por voz (VOX) integrada

Eliminação de canal barulhento

Limitador de tempo de transmissão

Repetidor / comunicação direta

Rastreamento de prioridade dupla

Sinalização MDC-1200 - PTT-ID (envio)

Verificação do Rádio (recepção) - Inibição seletiva de rádio (recepção)

Sinalização Quick-Call II

Chamada de alerta (recepção) - Chamada de voz seletiva (recepção)

Inversão de Voz

Modelo de referência: MOTOROLA MOTOTRBO DEP 450. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.12.3. A licitante ofertou o equipamento *Multilaser RE020*. Entretanto, não consta da proposta características técnicas do item, de modo que não é possível verificar o atendimento das especificações exigidas.

2.12.4. Dessa forma, faz-se necessário a realização de diligência junto à licitante para que demonstre que o equipamento ofertado atende a todas especificações listadas no Anexo II do TR.

2.13. Item 12 - Desumidificador

2.13.1. Da proposta da empresa **LICEQ DO BRASIL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.13.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

12. Desumidificador

Capacidade de desumidificação mínima (Litros/dia): 15L/D A 30°C E 80% UR

Reservatório mínimo de água de 4L

Cobertura mínima de área de 300 m2

Sinalizador que indique quando o reservatório estiver cheio

Controlador automático de umidade

Degelo automático

Dreno com mangueira para escoamento do reservatório

Portátil

Voltagem:220 V

2.13.3. A licitante ofertou o equipamento *Arsec 250*. Consoante catálogo técnico apresentado, a capacidade de desumidificação é de 40/50% e a capacidade do reservatório é de 3,8L, em desacordo com o solicitado.

2.13.4. Verifica-se, pois, que o aparelho ofertado não atende às especificações exigidas.

2.14. Item 13 - Kit Microfone sem fio de mão

2.14.1. Da proposta da empresa **LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone e e-mail, devidamente assinada pela representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.14.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

13. Kit Microfone sem fio de mão

Transmissor:

Entrada de Áudio Nível 0 dB Gain: -20 dBV máximo -10 DB Gain: -10 dBV máximo

Ganho Faixa de ajuste de 10 dB saída RF 10 mW típico (depende da região)

Exigência de energia 2x LR6 pilhas AA, 1,5 V alcalinas

Habitação: ABS moldado

Dimensões: (Ø x L) 2,1 x 8,8 "(53 x 224 mm)

Peso: 7,7 onças (218 g)

Microfone:

Tipo Dinâmico (bobina móvel)

Padrão Polar Cardióide

Resposta de frequência de 60 Hz a 15 kHz

Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3 do conector de saída microfone

Sensibilidade: -53 dBV / Pa (2,2 mV), 1 Pascal = 94 dB SPL (@ 1 kHz) eletromagnética Hum

Sensibilidade 26 dB SPL equivalente em um campo de uma millioersted (60 Hz)

Faixa de temperatura: de -20 a 153 ° F (-29 a 57 ° C)

Umidade relativa: 0 a 95%

Receptor

Saída: Saída XLR 1x1x 1/4 (6,35 mm) de saída

Impedância de saída XLR: 200 O 1/4 : 50 O

Nível de saída áudio XLR: - Conector: -27 dBV em 100k de carga (Referência + / -33 kHz com um tom kHz) - 1/4 : -13 dBV em Carga 100k (Referência + / -33 kHz com um tom kHz)

Sensibilidade: RF -105 DBm para 12 dB SINAD, típica

Rejeição de Imagem: > 50 dB, típica

Habitação: ABS moldados

Exigência de poder 12 a 15 V DC @ 160 mA, fornecida por fonte de alimentação externa (Tip Positive)

Dimensões (H x W x D): 1.5 x 7.4 x 4.1 "(40 x 188 x 103 mm)

Peso: 241g

Modelo de referência: SHURE BLX-24BR/PG-58 J10. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.14.3. A licitante ofertou o equipamento *Multilaser SP801*. Entretanto, não consta da proposta características técnicas do item, de modo que não é possível verificar o atendimento das especificações

exigidas.

2.14.4. Dessa forma, faz-se necessário a realização de diligência junto à licitante para que demonstre que o equipamento ofertado atende a todas especificações listadas no Anexo II do TR.

2.15. Item 14 - Microfone Gooseneck

2.15.1. Da proposta da empresa **EDERSON CUNHA DE SOUSA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.15.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

14. Microfone Gooseneck

Microfone com haste flexível com cápsula de eletreto saída XLR

Led de cor azul claro próximo à cápsula, que acende quando o microfone acionado e chama a atenção do operador para o mesmo acionar o canal respectivo

Base com painel em acrílico com botão Power

Especificações Padrão polar: Super cardioide

Cápsula: Condensador de eletreto

Resposta de Frequência: 50 a 16.000 Hz

Sensibilidade: -47dB±3dB (OdB =1V/Pa em 1kHz)

Impedância de saída: 1600 ± 20% (1 KHz)

SLP: 105 dB (F=1KHz,THD<5%)

Requisitos de Alimentação: 9-48V DC Phantom Power, 2 pilhas AAA 1,5 V e DC 9 V

Comprimento da haste: 60 centímetros

Conteúdo do Kit que acompanha o microfone:

Protetor de cápsula

Duas Pilhas AAA

Cabo XLR balanceado (8 metros)

Cabo XLR/P10 balanceado (30 cm)

Fonte de alimentação

Modelo de referência: TSI MSF-460 B. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.15.3. A licitante ofertou o equipamento *Lexsen LMG-1*. Consoante especificações descritas na proposta, o comprimento da haste é de 46cm, a despeito do solicitado. Verifica-se, pois, que o aparelho ofertado não atende às especificações exigidas.

2.16. Item 15 - Microfone sem fio bastão

2.16.1. Da proposta da empresa **LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone e e-mail, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.16.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

15. Microfone sem fio bastão

Para sistemas sem fio BLX4RJ10

Cápsula Cardioide Dinâmica SM58

Design de Cápsula Integrado

Botão liga / desliga

Sistema de Transmissão Sem Fio: UHF analógico

Largura de banda de RF: 24 megahertz
Faixa de Operação Máxima: 300 pés / 91,4 m (linha de visão)
Encriptação: Nenhum
Transmissor Portátil
Potência de saída RF: 10 mW
E / S de áudio: Nenhum
Muting: Interruptor Off / On
Gain Range: -20 a -10 dB
Método de Sincronização: Manual
Antena: 1 x Interno (portátil)
Display e indicadores
1 x LED de vários segmentos (canal, grupo)
1 x LED (status da bateria, energia)
Material: ABS
Dimensões aproximadas: 2,5 x 4,3 x 0,8 " / 64,0 x 110,0 x 21,0 mm
Peso aproximado: 7,7 oz / 218,0 g (sem pilhas)
Microfone em Cápsula Portátil
Campo sonoro: Mono
Transdutor: Dinâmico
Padrão polar: Cardióide
Alcance de frequência: 50 Hz a 15 kHz
Sensibilidade: -54,5 dBV / Pa
Deverá incluir:
Transmissor de Microfone
Pilhas ou baterias
Clipe de Microfone
Modelo de referência: SHURE BLX24BR/SM58 J10. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.16.3. A licitante ofertou o equipamento *Multilaser SP801*. Entretanto, não consta da proposta características técnicas do item, de modo que não é possível verificar o atendimento das especificações exigidas.

2.16.4. Dessa forma, faz-se necessário a realização de diligência junto à licitante para que demonstre que o equipamento ofertado atende a todas especificações listadas no Anexo II do TR.

2.17. Item 16 - Televisão 75'

2.17.1. Da proposta da empresa **RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA** constam o CNPJ, Razão Social, endereço, telefone, e-mail e dados bancários, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, em consonância com o modelo de proposta de preços apresentado no Anexo III do Termo de Referência (25317391).

2.17.2. As especificações técnicas mínimas exigidas para o item em questão são:

16. Televisão 75'

Tamanho da tela: no mínimo 75'

Resolução: 4K - 3840x2160 ou superior

Espelhamento de Smartphone ou tablet para TV

Bluetooth Low Energy

Conectividade: HDMI, Ethernet (LAN), Rede sem fio integrada, com controle remoto e suporte para fixação em parede.

Modelo de referência: Smart TV LG UHD UR8750. Serão aceitos outros modelos com características equivalentes ou superiores, desde que atendam aos requisitos mínimos acima elencados.

2.17.3. A licitante ofertou o equipamento *Toshiba 75C350L*. Da análise da proposta, não foi possível identificar as informações relativas ao espelhamento de smartphone ou tablet, tampouco a funcionalidade bluetooth low energy. Inobstante, não há informações relativas à conectividade ethernet e ao suporte para fixação em parede.

2.17.4. Dessa forma, sugere-se a realização de diligência junto à licitante de modo a comprovar que o equipamento ofertado atende a todas especificações técnicas exigidas.

3. CONCLUSÃO

3.1. Portanto, das análises acima expostas, este Serviço manifesta-se favoravelmente quanto à aceitação da proposta da empresa **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA para o item 2**; da empresa **NOVA MIX LTDA para o item 3**; e da empresa **FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMÉRCIO E SERVIÇOS para o item 6**.

3.2. Ato contínuo, sugere-se a realização de diligência de modo a verificar a integralidade do atendimento das especificação técnicas quantos às propostas das empresas **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA para os itens 4 e 7**; **LER E LIVRARIA E PAPELARIA LTDA para os itens 10, 11, 13 e 15**; e **RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA para o item 16**.

3.3. Por fim, este Serviço opina pela rejeição das propostas apresentadas pelas empresas **SAM INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA para o item 1**; **DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA para o item 8**; **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA para o item 9**; **LICEQ DO BRASIL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA para o item 12**; e **EDERSON CUNHA DE SOUSA para o item 14**.

DANIEL FARIAS E OLIVEIRA

Administrador

LORENA FERREIRA REIS

Coordenadora de Suprimentos e Serviços Gerais

De acordo.

Encaminhe-se os autos à Divisão de Licitações da Coordenação de Procedimentos Licitatórios para prosseguimento.

BRUNO CRESCENTI DE PAIVA

Coordenador-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Lorena Ferreira Reis, Coordenador(a) de Suprimentos e Serviços Gerais**, em 17/11/2023, às 11:57, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL FARIAS E OLIVEIRA, Administrador(a)**, em 17/11/2023, às 11:59, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **26162711** e o código CRC **9789BA5C**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/aceso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.