



LEG. LUMINÁRIAS - TODOS OS AMBIENTES			
CODIGO	SÍMBOLO	QUANT.	LUMINÁRIA
S01		19	Luminária orientável de sobrepor - 51° LED 2700K 15W 110V ON-OFF Modelo: Nix Top - LightSource (ou similar)
S02		1 x 9,5m 1 x 11,5m	Luminária linear de sobrepor - dir LED 2700K 25W 110V ON-OFF Modelo: GAP linear sob - Omega (ou similar)
S03		08	Luminária fixa de sobrepor - 100° LED 3000K 9W 110V ON-OFF Modelo: E77S-S08S03 - Luminicenter (ou similar)
S04		20	Luminária orientável de sobrepor - 51° LED 2700K 17W 110V DIM Modelo: Nix Top - LightSource (ou similar)
S05		42	Luminária fixa de sobrepor - 77° LED 3000K 10W 110V ON-OFF Modelo: E74-S110083 - Luminicenter (ou similar)
S06		54	Luminária linear de sobrepor - alçetas LED 4000K 17W/m 110V ON-OFF Modelo: LA02-S1600840 - Luminicenter (ou similar)
S07			Luminária linear de sobrepor - alçetas LED 4000K 17W/m 110V ON-OFF Modelo: LA01-S1600840 - Luminicenter (ou similar)
S08		48	Luminária circular de sobrepor - 51° LED 4000K 12W 110V ON-OFF Modelo: I0 Surface - LightSource (ou similar)
A03		1 x 2,25m	Arandela linear de teto - e, ind. led LED 2700K 49W/m 110V ON-OFF Modelo: GAP Linear Arandela - Omega (ou similar)
E01		25	Downlight de embutir fixo - 77° LED 4000K 10W 110V ON-OFF Modelo: E74-S110083 - Luminicenter (ou similar)
E02			Downlight de embutir orientável - 60° LED 3000K 9,5W 110V ON-OFF Modelo: E045-S0030WB - Luminicenter (ou similar)
PR03		35	Luminária orientável para trilho - 28° LED 2700K 10W 110V ON-OFF Modelo: Onix track - OJM (ou similar)
PD03		04	Luminária pendente - dir Lamp LED 2727 2700K 9W ON-OFF Modelo: PD-S26-20-E27 - Omega (ou similar)
B01			Balizador embutido no piso - 24° LED 2700K 1,2W 110V ON-OFF Modelo: SO.0875.1.24 LED - Omega (ou similar)
TR02		1 x 2,0m 1 x 5,0m 3 x 6,0m 1 x 7,0m 1 x 9,0m	Trilho eletrificado trifásico 110V ON-OFF Modelo: S/9900-B-ST - Lucci (ou similar)

- Luz de teto
■ Luz de piso/tomada comandada/montagem
■ Ponto de alimentação
N Zona de acendimento
- 1) Conferir medidas em obra
 - 2) Todos os equipamentos devem estar aterrados
 - 3) Medidas em metros
 - 4) Todos os equipamentos 110V
 - 5) A leitura dessa folha deve ser feita em cores para seu perfeito entendimento

[illegible]