



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL/SELOG/SR/PF/AP

1. **CADERNO DE ESPCIFICAÇÃO TÉCNICA**

1.1. Os itens que a especificação técnica consta na Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020, está anexo a este caderno de especificação técnica.

1.2. Para os itens que demandem energia elétrica será considerada a voltagem do local de entrega conforme ordem de fornecimento.

1.3. Abaixo segue a descrição detalhada do objeto pretendido:

ITEM		DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
G1 ARMÁRIOS E GAVETEIROS	1	Armário Alto com Portas e Prateleiras (altura 1.600 mm) - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	2	Armário Baixo com 2 Portas Modelo B - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	3	Armário Alto Semiaberto - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	4	Armário Super Alto com Portas e Prateleiras - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	5	Gaveteiro Volante com Quatro Gavetas - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
G2 MOBILIÁRIO AMBIENTE MODELO A	6	Armário Baixo (Aparador) Modelo A - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	7	Gaveteiro Modelo A - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	8	Mesa Modelo A - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	9	Mesa de Apoio Modelo A - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020

	10	Mesa de Centro Modelo A - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	11	Mesa de Reunião Componível Modelo A - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	12	Mesa Lateral Modelo A - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	13	Conexão Curva Modelo A - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
<u>G3</u> CADEIRAS	14	Cadeira Utilizada em Todos os Ambientes de Reunião - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	15	Cadeira Individual - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	16	Cadeira de Interlocutor para os Ambientes de Trabalho - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	17	Cadeira com Rodízios Modelo A - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	18	Cadeira com Rodízios Modelo B - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
<u>G4</u> LONGARINAS	19	Longarina de 2 Lugares - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	20	Longarina de 3 Lugares - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
<u>G5</u> POLTRONAS	21	Poltrona Comum para Auditório - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	22	Poltrona para Obesos - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
<u>G6</u> SOFÁS	23	Sofá de 01 Lugar - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	24	Sofá de 02 Lugares - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	25	Sofá de 03 Lugares - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020

<u>G7</u> MESAS	26	Mesa Autoportante (Tampo 1.400 x 1.400 mm) - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	27	Mesa Autoportante (Tampo 1.600 x 1.600 mm) - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	28	Mesa Península Gota - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	29	Mesa para Refeitório - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	30	Mesa de Reunião Circular - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	31	Mesa de Reunião Componível Modelo B - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	32	Mesa Retangular Individual - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	33	Mesa de Reunião Ovalada ou Retangular 2400 mm - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	34	Mesa de Reunião Ovalada ou Retangular 3000 mm - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
<u>G8</u> PAINEIS	35	Painel Divisório Panorâmico - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
	36	Painel Para Formar Estações - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020
37	ARMÁRIO TIPO GUARDA-ROUPA - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020	
38	ESTANTE DE AÇO - Conforme Portaria nº 13.056 - DG/PF, de 15 de julho de 2020	

39	<p>CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRA PARA ÁREA EXTERNA</p> <p><u>CARACTERÍSTICA MESA:</u> - DIÂMETRO 1,10m, Estrutura de alumínio com altura de 710 - 750 mm, solda MIG de alta resistência, Estrutura pintada eletrostaticamente a pó, Aro do tampo com dimensão de A40 D1100 mm, Tampo de madeira Cumaru ripado com verniz fosco. Pés: com borracha ou outro material antiderrapante. Cor: bege, tons de marrom ou similar.. Garantia: mínima de 12 meses.</p> <p><u>CARACTERÍSTICA CADEIRA:</u> cadeira com apoio de braço; material do acabamento: Fibra sintética de alta qualidade com proteção UV para área externa; Estrutura de alumínio pintada eletrostaticamente a pó; solda MIG de alta resistência Pés: com borracha ou outro material antiderrapante; Cor: bege, tons de marrom ou similar. Garantia: mínima de 12 meses.</p>
40	<p>CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipamento do tipo ACJ-aparelho de ar condicionado de janela, com compressor rotativo e ciclo com versão só frio. - Capacidade total de refrigeração de 9.000 btu's. - Utiliza gás refrigerante R-410A. - Tem controle mecânico e alimentação em 220v. - Selo de eficiência energética procel A. - Garantia mínima de 03 (três) anos. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
41	<p>CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparelho de ar condicionado tipo Split com tecnologia dual inverter digital 12000 BTU/h. - Ciclo frio, que atenda ambientes de escritório de até 16m2. - O aparelho deve conter embarcadas as seguintes tecnologias: Timer digital, Sleep, desumidificar, resfriar, modo turbo e autodiagnostico. - Deve possuir selo de eficiência energética Procel A, filtro anti-bactérias, filtrante-pó e filtro desodorizador. - Nível de ruído da unidade interna, declarado pelo fabricante em seu manual técnico, de até 50 dB. - O gás refrigerante deve ser o R-410A. - Garantia mínima de 03 (três) anos. - Somente será admitida a oferta de condicionadores de ar que: possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nos termos da Portaria INMETRO nº 215, de 23/07/2009, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória; cumpram o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela portaria Ministerial MME/MCT/MDIC nº 364, de 24/12/2007. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

42	<p>CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparelho de ar condicionado tipo Split com tecnologia dual inverter digital 18000 BTU/h. - Ciclo frio, que atenda ambientes de escritório de até 20m2. - O aparelho deve conter embarcadas as seguintes tecnologias: Timer digital, Sleep, desumidificar, resfriar, modo turbo e autodiagnostico. - Deve possuir selo de eficiência energética Procel A, filtro anti-bactérias, filtroanti-pó e filtro desodorizador. - O nível de ruído da unidade interna, declarado pelo fabricante em seu manual técnico, de até 50 dB. - O gás refrigerante deve ser o R-410A. - Garantia mínima de 03 (três) anos. - Somente será admitida a oferta de condicionadores de ar que: possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, nos termos da Portaria INMETRO nº 215, de 23/07/2009, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória; cumpram o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela portaria Ministerial MME/MCT/MDIC nº 364, de 24/12/2007. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
43	<p>CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparelho de ar condicionado tipo Split com tecnologia inverter digital Piso teto 24.000 BTU. - Ciclo frio. <p>O aparelho deve conter embarcadas as seguintes tecnologias: Timer digital, Sleep, desumidificar, resfriar, modo turbo e autodiagnostico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve possuir selo de eficiência energética Procel A, filtro anti-bactérias, filtroanti-pó e filtro desodorizador. - O nível de ruído da unidade interna, declarado pelo fabricante em seu manual técnico, de até 50 dB. - O gás refrigerante deve ser o R-410. - Garantia mínima de 03 (três) anos. - Somente será admitida a oferta de condicionadores de ar que: possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - Monofásico - 220 V - Serpentina Cobre - ENCE, nos termos da Portaria INMETRO nº 215, de 23/07/2009, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória; cumpram o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela portaria Ministerial MME/MCT/MDIC nº 364, de 24/12/2007. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

44	<p>CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparelho de ar condicionado tipo Split com tecnologia inverter digital Piso teto 30000 BTU. - Ciclo frio. <p>O aparelho deve conter embarcadas as seguintes tecnologias: Timer digital, Sleep, desumidificar, resfriar, modo turbo e autodiagnostico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve possuir selo de eficiência energética Procel A, filtro anti-bactérias, filtroanti-pó e filtro desodorizador. - O nível de ruído da unidade interna, declarado pelo fabricante em seu manual técnico, de até 50 dB. - O gás refrigerante deve ser o R-410. - Garantia mínima de 03 (três) anos. - Somente será admitida a oferta de condicionadores de ar que: possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - Monofásico - 220 V - Serpentina Cobre - ENCE, nos termos da Portaria INMETRO nº 215, de 23/07/2009, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória; cumpram o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela portaria Ministerial MME/MCT/MDIC nº 364, de 24/12/2007. - Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.
45	<p>CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aparelho de ar condicionado tipo Split com tecnologia inverter digital Piso teto 36.000 BTU/h. - Ciclo frio. <p>O aparelho deve conter embarcadas as seguintes tecnologias: Timer digital, Sleep, desumidificar, resfriar, modo turbo e autodiagnostico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve possuir selo de eficiência energética Procel A, filtro anti-bactérias, filtroanti-pó e filtro desodorizador. - O nível de ruído da unidade interna, declarado pelo fabricante em seu manual técnico, de até 50 dB. - O gás refrigerante deve ser o R-410. - Garantia mínima de 03 (três) anos. - Somente será admitida a oferta de condicionadores de ar que: possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - Monofásico - 220 V - Serpentina Cobre - ENCE, nos termos da Portaria INMETRO nº 215, de 23/07/2009, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade - RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória; cumpram o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela portaria Ministerial MME/MCT/MDIC nº 364, de 24/12/2007. - Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.

46	<p>MAQUINA DE LAVAR ROUPA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máquina de lavar/secar - Capacidade de 11 kg para lavagem - Capacidade de 7 kg para secagem - Mínimo de 14 ciclos rápidos - Sensor automático de carga - Painelele touch led - Cesto de aço inox - Porta frontal de vidro temperado - Alarme térmico - Secagem - Movimentos de agitação, compressão, fricção, oscilação, rotação e tombamento. - Voltagem de 220 v - Referência: Marca LG, modelo CV7011WS4. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
47	<p>MAQUINA DE LAVAR LOUÇA 8 SERVIÇOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade 8 serviços - Tensão de 127 Volts ou 220 Volts. - Potência 780W - Temperatura da água: quente e fria - Cesto para talheres - Filtro de resíduos - Dispenser de sabão - Lava panelas - Painelele digital - Pés niveladores - Pelo menos 5 modos de lavagem - Quantidade de pulverizadores: 2 (inferior ou superior) - Trava de painelele - Desligamento automático - Cor: cinza metálico - Dimensões: 66,5cm(A)x60,5cm(L)x58cm(P) - (variação máxima permitida de até 10%) - Peso aproximado 28kg - Modelo Referência: Brastemp BLF08B e Electrolux LE08S. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

48	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA 127V</p> <ul style="list-style-type: none"> – Água natural e gelada; – Três estágios de filtração: retenção de partículas, redução de cloro e desodorização e carvão ativado; – Filtro do tipo troca fácil, vida útil mínima de 3000 litros; – Sinalizador luminoso de troca de refil; – Termostato externo para regulação de temperatura; – Temperatura de resfriamento entre 4° a 14°C; – Bandeja de água removível; – Vazão mínima de 50 L/h; – Suporte para instalação na parede; – Refrigeração por compressor a gás ecológico – Aprovado pelo INMETRO; – Gabinete em inox; – Acessórios para instalação inclusos: Mangueira e torneira adaptadora – Refil de filtro sobressalente; – Tensão 220V; – Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. - Modelo de referência: TOP LIFE. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
49	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA 100 LITROS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolamento em EPS; - Estrutura em aço inox 430; - Aparador de água (pingadeira) em aço inox 430; - Serpentina interna em aço inox 304; - Gás ecológico R-134; - Tomada com 3 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351; - Acompanha filtro frisbel; - Certificado pelo Inmetro portaria 344; - DUAS torneiras geladas - UMA natural; - Regulagem de temperatura com 7 níveis (sendo o 01 menos frio à 07 mais frio). - Dimensões (AxLxP): 135 x 70 x 72 cm - (variação máxima permitida de até 10%) - Capacidade de refrigeração: 30,0 l/h; - Compressor 1/6 HP potência; - Reservatório 100L em PP (Polipropileno); - Voltagem: 220v; - Média de pessoas/hora gelada (considerando copos 200ml): atende até 230 pessoas/hora; - Vazão máxima: 50 L/h; - Pressão mínima de operação: 20 kPa; - Pressão máxima de operação: 200 kPa; - Temperatura mínima de operação: 5°C; - Temperatura máxima de operação: 30°C; - Frequência: 60 Hz; - Potência: 350 W; - Modelo de referência: Frigelar KF10. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

50	<p>BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável; - Tipo: Elétrico De Coluna; - Capacidade: 20 L; - Voltagem: 127V, termostato; - Características Adicionais: Gás Ecológico/2 Torneiras (Água Natural/Gelada). <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
51	<p>CAMERA FOTOGRAFICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmera digital compacta com até 16 milhões de pixels, objetiva com zoom ótico de no mínimo 125x. - Distancia focal 4,3 a 539 mm. - Ampliação até 4 vezes, deve possuir redutor de vibração. - Ajuste automático de foco detecção de contraste. - Gama de focagem da grande angular de aproximadamente 30 cm até ao infinito, Teleobjetiva aproximadamente 7,0 m até ao infinito, modo macro close-up de aproximadamente 1cm até ao infinito (posição de grande angular), aproximadamente 7,0m até ao infinito (posição de teleobjetiva). - Visor: Visor eletrônico OLED, 1cm (0,39 pol.), aproximadamente 2 359 000 pontos, com a função de ajuste de dioptria (-3 a +3 m⁻¹). - Deve possuir monitor de LCD TFT multiângulo de 8,1 cm (3,2 pol.) na diagonal; Aproximadamente 921 000 pontos (RGB), ângulo de visualização amplo, com revestimento antirreflexo e ajuste de luminosidade com 5 níveis. - A câmera deve possuir sistema que permita comutação do modo de disparo pelo monitor para modo de disparo pelo visor. - Deve possibilitar filmagens em resolução 4k. - Deve possibilitar compartilhamento das fotos ou vídeos por meio de conexões Wi-Fi ou Bluetooth e quando conectado a smartphone, por meio de APP atualizar automaticamente a localização de horário das imagens. - A câmera já deve possuir acoplada superteleobjetiva que permita registrar fotos e vídeos, nas condições especificadas, sem que seja necessário troca ou adição de lente. - Em conjunto com a câmera devem ser fornecidos e serem totalmente compatíveis: bolsa para transporte totalmente a prova de água com diversos fechos e bolsos, monopé que suporte o seu peso e estabilidade para uso, cartão de memoria de no mínimo 64GB de gravação rápida e continua, do mesmo fabricante da máquina. - Marca de Referência: NIKON - COOLPIX P1000 ou equivalente ou Superior. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
52	<p>FOGAO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fogão de indução 4 bocas, acendimento automático. - Potência 7000W - Base em vidro cerâmico - Display digital e painel touch, desligamento automático de segurança. - Tensão de 127 Volts - Marca de Referência: Consul CFO4NAR. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

53	<p>FORNO MICROONDAS 20L</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forno de Micro-Ondas com potência mínima de 900W, com opção de seleção de acordo com a receita. - Bivolt. - Capacidade de no mínimo 20L. - Design espelhado e display em LCD. - Também deve possuir relógio digital, prato giratório, função de descongelamento, receitas préprogramadas e trava de segurança. - Garantia mínima de 12 meses. - Tensão de 127 Volts ou 220 Volts. - Referência: marca Consul CMS45AR. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
54	<p>DEPURADOR PARA COZINHA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Função: Coifa e depurador - Potência mínima: 165 W - Modelo: Slim. - Tamanho: 60 cm. - Voltagem: 127V / 220. - Número de Velocidades: 3 Velocidades - Nível de ruído: 65 dB - Cor: Preto <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
55	<p>FRIGOBAR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frigobar com capacidade mínima de 117L e máxima de 130L. - Potência de 80W. - Cor branca. - Selo de eficiência energética procel A. - Com congelador, controle de temperatura, grades removíveis, porta-latas. - Garantia mínima de 12 meses. - Considerando a ausência de um padrão comum na rede elétrica do país e a previsão de entrega em diferentes Estados da Federação, informa-se que a tensão dos equipamentos deverá seguir a tensão padrão das cidades previstas para entrega. - Tensão de 127 Volts ou 220 Volts. - Modelo de referência: CONSUL CRS12C. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

56	<p>PROJETOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de Projeção: 3LCD, DLP ou outra que atenda às exigências de projeção. - Método de Projeção: Montagem frontal / traseira / teto. - Cor Luz Saída: 3500 ANSI lúmens 2 Branco Brilho - Luz Branca Saída: 3500 ANSI lumens 2 - Proporção: 4:3 - Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA) - Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 VALOR TOTAL LICITAÇÃO (SXGA +) , 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 900 (WXGA ++), 1600 x 1200 (UXGA60) - Vida útil da lâmpada: Modo ECO: até 10.000 horas / Modo normal: até 6.000 horas. - Tamanho - distância projetada: 30 a 300 polegadas - Correção Keystone: Automático: Vertical: ± 30 graus / Slider: Horizontal: ± 30 graus USB Plug n Play: - O projetor é compatível com computadores PC e Mac® - Taxa de contraste: até 15.000: Reprodução colorida: até 1.07 bilhões de cores - Tensão da fonte de alimentação: 100 - 240VAC ± 10%, 50 / 60Hz AC - Itens Inclusos: Cabo de alimentação; Cabo de computador (VGA) ou HDMI Controle remoto do projetor; Baterias; CD de software ou link de download ; Folha de configuração rápida; Cartão de garantia. - Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.
57	<p>REFRIGERADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Refrigerador duplex; - capacidade: 375 a 410 litros; - frost free; - Tensão de 127 Volts ou 220 Volts. - Controle de temperatura; - prateleiras em vidro; - Cor: branca; - Selo de eficiência energética procel A; - Garantia mínima de 03 (três) anos. - Modelo de referência: Consul CRM50HBANA. - Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.
58	<p>TELEVISOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smart TV tela em LED ou superior tamanho de 55 a 60". - Resolução de imagem 4K, espelhamento de telas de smartphones, Bluetooth, frequência de 120 Hz de 60Hz, no mínimo 3 portas HDMI, 2 portas USB. - Possibilidade conexão a rede sem fio integrada. - Espessura ultra slim, processador no mínimo quad core, função que permita gravar a programação. - Controle remoto - Bivolt - Referência: Smart TV 60" LG 4K UHD 60UQ8050. - Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.

59	<p>NOBREAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potência de 720VA - Forma de onda: Senoidal modificada (PWM) - Fator de potencia: 0,8 - seleção da tensão de entrada: Automática - Numero de tomadas: 6 tomadas - Sinalização: 2 leds multifunção - Energia de entrada: bivolt - Energia de saída: 115V - Nobreak line interactive - Microprocessado - Ampla sinalização - Trivolt automático - Filtro de linha - Power chek - Guia de cabos - Battery save - Troca fácil de bateria - Tecnologia true RMS que permite ser ligado em geradores e redes distorcidas - 3 em 1: Filtro de linha, estabilizador e Nobreak. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
60	<p>NOBREAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pot. nominal: 5000VA - Fator de pot. saída: 0,9 - Tensão nom. entrada: 120V - 220V (Automática) - Tensão nom. saída: 120V (220V configurável) - Forma-de-onda: Senoidal - Número de tomadas: 8 - Número de tomadas 10A: 6 - Número de tomadas 20A: 2 - Tipo de bateria: Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento Quantidade mínima de Ah: 12 x 9Ah/12V - Modelo de referência: Nobreak NHS Laser Senoidal (GII 5000VA/12 Baterias Seladas 9Ah/S.120V). <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

61	<p>FRAGMENTADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fragmentadora de papel tensão elétrica monofásica de 127 Volts ou 220 Volts, conforme indicado no comunicado de envio do empenho, não serão aceitos transformadores. - Tipo de corte em partículas ou picotes, de qualquer tamanho, desde que enquadrado no nível de segurança de, no mínimo, 3. - Capacidade de corte de, no mínimo, 25 folhas de papel A4 de gramatura 75g/m² por cada vez. - Capacidade de fragmentar CD, DVD, cartão de crédito e grampo 26/6. - Todas as engrenagens e pentes raspadores (separadores) metálicos. - Abertura de inserção de, no mínimo, 270 mm com altura que impeça o contato dos dedos do operador com partes e cilindros de corte. - Motor de indução magnética com potência mínima de 900 W. - Regime de funcionamento contínuo, sem intervalo para resfriamento; - Abertura separada e cesto/compartimento individual para fragmentar CD, DVD e cartão. - Nível de ruído de até 65 decibéis. - Dotada de dispositivo automático de acionamento; de proteção térmica contra sobrecarga; de proteção para cesto aberto (bloqueio eletrônico). - Sensor automático para bloqueio quando o cesto estiver cheio, chave liga/desliga e chave de avanço e retrocesso. - Cesto com capacidade mínima total de 80 litros. - Dotada de dispositivo de reversão no caso de excesso de papel (atolamento). - Dotada de rodízios para fácil locomoção. - Manual de operação em português. - Referência: Comix S611. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
62	<p>LIQUIDIFICADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade total do copo: 2,2L. - Na cor preta. - 20P x 21L x 40A centímetros - (variação máxima permitida de até 10%) - Potência: 550W para misturar ou triturar alimentos com mais agilidade - 3 velocidades. - Copo em SAN cristal supertransparente que não pega cheiro ou cor e resistente a queda e riscos. - Lâminas em inoxidável. - Base antiderrapante. - Tensão de 127 Volts ou 220 Volts. - Modelo referência: Oster. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p> <p>•</p>

63	<p>CAMA BELICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cama, material madeira maciça envernizada; - Tipo solteiro, modelo beliche; - Comprimento 200 cm, largura 95 cm, altura 180 cm (aproximados) - Escada em madeira maciça envernizada; - Vão entre as camas de 100 cm; - Área do colchão: 1,88cm x 88cm - Capacidade mínima de 150 kg em cada leito. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
64	<p>COLCHÃO SOLTEIRO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material 100% Espuma Extrafirme. - Revestimento tecido 54% algodão e 46% viscose. - Altura 20, comprimento 188, largura 88, densidade 60 - (variação máxima permitida de até 10%) - Características adicionais: antimofo e antialérgico. - NBR 13579 e certificado de desempenho compulsório INMETRO. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
65	<p>MESA DE CABECEIRA 1000X500, MADEIRA TIPO MDF OU SUPERIOR, COM GAVETAS E RODÍZIOS, CONFORME PROJETO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa lateral com tampo superior e inferior em madeira aglomerada, na cor Carvalho Munique ou similar, com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor Carvalho Munique ou similar, resistente à abrasão. - Bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno e superfície visível lisa, com espessura de 2,0 mm, na cor Carvalho Munique ou similar, e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13579. - Tampo inferior fixado à estrutura diretamente na travessa utilizado para acondicionar revistas, jornais, e outros, através de parafusos rosca auto cortante para madeira com Ø 5 mm x 40 mm e tampo superior através de parafusos rosca auto cortante para madeira com Ø 5 mm x 70 mm. - No tampo superior distanciadores cilíndricos com revestimento cromado, e tampo inferior fixado. - Estrutura metálica na cor preta, confeccionada em tubo de aço SAE 1020 25 x 35 x 1,5 mm, de formato retangular e com travessas de sustentação para tampos inferior e superior, com revestimento cromado e ponteiros de acabamento internas pretas. - Dimensões: 59cm(A)x40cm(L)x34cm(P) - (variação máxima permitida de até 10%) - Gaveta: 3 gavetas. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

66	<p>LIXEIRA DE 15L <u>PLÁSTICA</u> TAMPA COM PEDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade em volume 15L - Material de estrutura plástica resistente (Polipropileno) - Com tampa articulável com pedal - Forma oval - Peso 500g/600 g - Local de fixação: piso - Dimensões aproximadas: (C x L x A): 32 x 26 x 38 cm - (variação máxima permitida de até 10%) - Acabamento preto. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
67	<p>LIXEIRA DE 20L <u>AÇO INOX</u> TAMPA COM PEDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Aço inoxidável - Capacidade: 20 L - Tipo: Com Tampa E Pedal Acoplados - Características Adicionais: Cilíndrica Com Cesto Interno Removível - Aplicação: Coleta De Lixo. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
68	<p>LIXEIRA DE 30L <u>PLÁSTICA</u> TAMPA BASCULANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade em volume 30L - Material de estrutura plástica resistente (Polipropileno) - Tipo Basculante - Acabamento preto - Local de fixação: piso - Peso: aproximadamente 800g/900g - Dimensões aproximadas: 30,8(C)x30,8(L)x56,6(A) - (variação máxima permitida de até 10%) - Pegas nas laterais no formato dos dedos - Formato retangular <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
69	<p>LIXEIRA DE 50L <u>AÇO INOX</u> TAMPA COM PEDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Aço inoxidável - Capacidade: 50 L - Tipo: Com Tampa E Pedal Acoplados - Características Adicionais: Cilíndrica Com Cesto Interno Removível - Aplicação: Coleta De Lixo. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

70	<p>LIXEIRA DE 60L PLÁSTICA TAMPA COM PEDAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacidade em volume 60L - Material de estrutura plástica resistente (Polipropileno) - Com tampa articulável com pedal - Acabamento preto - Rodas traseira - Dimensões aproximadas: 42,4(C)x40,4(L)x60,5(A) - (variação máxima permitida de até 10%) - Local de fixação: piso - Peso aproximado: 2,7kg - Formato retangular. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
71	<p>DISPENSADOR (DISPENSER) PARA PAPEL HIGIÊNICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo rolo até 235mm. - Na cor branca. - Capacidade 600 folhas. - Base em poliestireno. - Sistema de abertura e fechamento por chave. - Buchas e parafusos incluídos. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
72	<p>DISPENSADOR (DISPENSER) PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PORTA PAPEL TOALHA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na cor branca. - Capacidade 600 folhas. - Base em poliestireno com tampa transparente. - Sistema de abertura e fechamento por chave. - Buchas e parafusos incluídos. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
73	<p>DISPENSADOR (DISPENSER) PARA SABONETE LÍQUIDO (SABONETEIRA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na cor branca. - Capacidade 500ml. - Base em poliestireno com tampa transparente. - Com válvula fixa. - Sistema de abertura e fechamento por chave. - Buchas e parafusos incluídos. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

74	<p>MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de Máquina: Máquina de café expresso automática. - Capacidade do Reservatório de Água: No mínimo 2 litros. - Capacidade do Reservatório de Grãos: No mínimo 300 gramas. - Pressão da Bomba: 15 bar. - Potência: Entre 1400W e 1800W. - Tensão de 127 Volts - Materiais: Construção em aço inoxidável para maior durabilidade. - Moedor Integrado: Moedor de grãos integrado com ajuste de moagem. - Pannel de Controle Digital: Fácil de usar com funções programáveis. - Auto-limpeza: Sistema de limpeza automática para facilitar a manutenção. - Programação de Volume: Opção de programar a quantidade de café desejada. - Sistema de Filtragem de Água: Para melhorar a qualidade da água e, conseqüentemente, do café. - Certificação de Segurança: Certificação de segurança elétrica e eficiência energética. <p>Modelo de referência: Máquina de Café Expresso Saeco Lirika.</p> <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
75	<p>COFRES PARA MATERIAIS DE VALORES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado em chapa de aço de pelo menos 3mm; - Dobradiças reforçadas; - Divisões internas com prateleiras removíveis e/ou gavetas; - Altura min.: 100.00 cm; - Largura min.: 40.00 cm; - Profundidade min.: 40.00 cm; - Segredo eletrônico e/ou mecânico, e chave tetra; - Modelos de referência: https://www.qualitycofres.com.br/cofre-esmeralda-40-12-gavetas, https://www.valecofres.com.br/cap-com-12-gavetas-1/p - Quantidade Max: 30; <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
76	<p>COFRES PARA ARMAS LONGAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado em chapa de aço de pelo menos 3mm; - Dobradiças reforçadas; - Divisões internas com prateleiras removíveis e/ou gavetas; - Altura min.: 140.00 cm; - Largura min.: 60.00 cm; - Profundidade min.: 40.00 cm; - Segredo eletrônico e/ou mecânico, e chave tetra; - Modelos de referência: https://www.qualitycofres.com.br/cofre-para-armas-190x80x50, https://www.qualitycofres.com.br/cofre-para-arma-cq-15090 - Quantidade Max: 30; <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

77	<p>COFRES PARA ITENS GERAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado em chapa de aço de pelo menos 2mm; - Dobradiças reforçadas; - Divisões internas com prateleiras removíveis e/ou gavetas; - Altura min.: 180.00 cm; - Largura min.: 80.00 cm; - Profundidade min.: 40.00 cm; - Segredo eletrônico e/ou mecânico, e chave tetra; - Modelos de referência https://www.qualitycofres.com.br/armario-cofre-19590, https://www.lojafortsafe.com.br/armario-cofre-ca-19590?srsId=AfmBOop6vEpnCunQLifTP9web8RMwE2sGPmmbboJOv8Mgb9jXoqMxBdtUIRI - Quantidade Max: 30; <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
78	<p>RASTREADOR VEICULAR GPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cor preta ou discreta - Para uso em carro ou caminhonete - Bateria de íon de lítio de pelo menos 10.000mah - Dimensão máxima de 12x8x4mm - Peso máximo de 250g - Rastreamento via APP, SMS e site - Operação em rede GSM/GPRS PESO - Correção de status com tempo ajustável (pelo menos de 10 a 45 segundos) - Com carregador - Com imã forte - Referência marca TKSTAR, modelo TK915. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

79	<p>GARMIN MONTANA 700i</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tamanho do aparelho: 8.76 x 18.30 x 3.27 cm - Tela touchscreen - Tamanho da tela: 6.48 x 10.80 cm - Resolução da tela: 480 x 800 pixels - Tipo de tela: WVGA transflectiva, dupla orientação, legível à luz do sol - Peso: 410g - Bateria: recarregável de íons de lítium - Duração da Bateria: Modo GPS: 18hs; Modo Expedição: 330hs - Resistência à água: IPX7 - Certificação MIL-STD-810: térmica, impactos, águas e vibração - Interface: compatível com USB de alta velocidade e NMEA 0183 - Memória: 16GB - Capacidade de armazenamento externo de 32GB por cartão microSD - Mapa base - Capacidade de adição de mapas - Acesso ao BirdsEye Direct - Receptor de alta sensibilidade - GPS e Galileo - Altímetro barométrico - Bússola eletrônica de 3 eixos - Alerta meteorológico - Capacidade de pareamento com outros dispositivos Garmin - Gravação de trajetos - Navegação ponto a ponto - Cálculo de áreas - Informações de nascer e pôr do sol - Compatível com Geocaching - Compatível com mapas customizados - Visualizador de imagens - Lanterna de LED - Tecnologia InReach: compartilhamento via satélite de contatos, alerta de SOS, envio e recebimento de mensagens de texto e SMS, envio e recebimento de mensagens para e de outros dispositivos InReach, compartilhamento de pontos de passagem. - Conexão WiFi, Bluetooth e ANT+ <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>
80	<p>UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) EXTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portátil - Tecnologia “Hot Swap” (conexão sem desligamento da máquina) - 1 TB de armazenamento - Velocidade de leitura/gravação de 2TB/s - Conexão USB 3.2/C - Referência marca Kingston, modelo SXS2000/1000G. <p>- Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.</p>

81	<p>COMPRESSOR SCROLL DANFODD AR CONDICIONADO 15TR R22 220V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia: Scroll - Capacidade: 185.000 BTUS - Peso Bruto: 104.2 Kg - Peso Liquido: 100 Kg - Altura da Conexão da Sucção (mm): 180mm - Altura da Conexão de Descarga (mm): 643mm - Altura total do compressor (mm): 678mm - Carga de Óleo (L): 6,2 Litros - Corrente Máxima de operação (Amps): 75 A - Equipamento de aplicação HVAC / Ar condicionado / -Chillers - Marca/Fabricante: Danfoss - Ciclo/Hertz: 60 Hz - Tipo da conexão de sucção e descarga: Brasado (Solda/Brasagem) - Tamanho da conexão de descarga (OD) - (Diâmetro): 1.1/8 In - Tamanho da linha de sucção (OD) – (Diâmetro): 1.5/8 In - Carga de Óleo Inicial: Sim - Óleo Mineral Tipo: 160P - Fases: Trifásico – 3 Fases - R, S, T - Tensão: 220 V - Fluido Refrigerante: R-22 - Referência fornecedor: SM185-3CAM - Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.
82	<p>COMPRESSOR SCROLL DANFODD AR CONDICIONADO 10TR R22 220V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia: Scroll - Capacidade: 120.000 BTUS - Altura da Conexão da Sucção (mm): 178mm - Altura da Conexão de Descarga (mm): 515mm - Altura total do compressor (mm): 558mm - Carga de Óleo (L): 3,25 Litros - Corrente Máxima de operação (Amps): 48 A - Equipamento de aplicação HVAC / Ar condicionado / Chillers - Marca/Fabricante: Danfoss - Ciclo/Hertz: 60 Hz - Tensão: 220 V - Tipo da conexão de sucção e descarga: Brasado (Solda/Brasagem) - Tamanho da conexão de descarga (OD) - (Diâmetro): 7/8 In - Tamanho da linha de sucção (OD) – (Diâmetro): 1.3/8 In - Carga de Óleo Inicial: Sim - Óleo Mineral Tipo: 160P - Fases: Trifásico – 3 Fases - R, S, T - Fluido Refrigerante: R-22 - Referência: SM120-3CAM - Garantia: 12 meses - Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.

83	<p>COMPRESSOR SCROLL DANFODD AR CONDICIONADO 7,5TR R22 220V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia: Scroll - Capacidade: 83.000 BTUS - Altura da Conexão de Descarga (mm): 518mm - Altura total do compressor (mm): 558mm - Carga de Óleo (L): 2,66 Litros - Equipamento de aplicação HVAC / Ar condicionado / -Chillers - Marca/Fabricante: Danfoss - Ciclo/Hertz: 60 Hz - Tensão: 220 V - Tipo da conexão de sucção e descarga: Brasado (Solda/Brasagem) - Tamanho da conexão de descarga (OD) - (Diâmetro): 1 1/8 In - Tamanho da linha de sucção (OD) – (Diâmetro): 1 3/4 In - Carga de Óleo Inicial: Sim - Óleo Mineral Tipo: 160P - Fases: Trifásico – 3 Fases - R, S, T - Fluido Refrigerante: R-22 - Referência: 121L8826 - Garantia: 12 meses - Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.
84	<p>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA 250 RMS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema tipo: Duas vias 10" Amplificado - Gabinete: Polipropileno com tela em aço. - Resposta de frequência: (±3 dB)65 Hz - 16,5 kHz, (±10 dB):55 Hz - 19 kHz - Potência: 300W RMS (LF) + 50W RMS (HF) - Impedância de entrada: 100k ohm balanceado - Padrão de cobertura: 100° (horizontal) x 60° (vertical) nominal - Bluetooth: Recepção de áudio, Bluetooth versão 5.0 - Resposta de Frequência: 70Hz - 16,5Khz - Sensibilidade: 127db - 2 Entradas XLR/TRS combo mic/line - 1 Entrada Aux P2 3,5 mm - 1 Entrada USB - 1 Saída XLR pass-thru - Encaixe para pedestal: 35 mm (duplo ângulo) - Alimentação: Bivolt - Referência: JBL Max10 - Obs.: Apresentar na proposta objetos com características equivalentes ou de melhor qualidade.

2. LOCAIS DE ENTREGA

Nome	Estado	UF	Endereço	Número	CEP	Telefone
Superintendência Regional de Polícia Federal no Acre	Rio Branco	AC	Rodovia BR 364, nº 3501 - Pedro Roseno	S2-05	69915-630	(68) 3212-1200 / 1230

Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas	Maceió	AL	Avenida Walter Ananias, nº 705 - Jaraguá		57022-065	(82) 3216-6767 / 6729
Superintendência Regional de Polícia Federal no Amazonas	Manaus	AM	Av. Domingos Jorge Velho, nº 40, Conj. D. Pedro II - Planalto		69042-470	(92) 3655-1502 / 1523 / 1599
Superintendência Regional de Polícia Federal no Amapá	Macapá	AP	Entroncamento das Rodovias Norte-Sul e BR-210, s/n - Infraero		68908-910	(96) 3213-7501
Superintendência Regional de Polícia Federal na Bahia	Salvador	BA	Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1113, Anexo III do Conjunto Pituba - Itaipara		41825-000	(71) 3319-6002
Superintendência Regional de Polícia Federal no Ceará	Fortaleza	CE	Avenida Borges de Melo, 820 - Aeroporto		60415-510	(85) 3392-4972
Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal	Brasília	DF	SAIS Quadra 7, Lote 23 - Setor Policial Sul - Complexo Polícia Federal	S/N	70610-902	(61) 2024-7500 / 7503
Coordenação do Comando de Operações Táticas - COT	Brasília	DF	SAIS Quadra 7, Lote 23 - Setor Policial Sul - Complexo Polícia Federal - Prédio COT	38	70610-200	(61) 2024-9200
Coordenação do Comando de Aviação Operacional - CAOP	Brasília	DF	Aeroporto Internacional de Brasília, Setor de Hangares, Lotes 13/14 - Lago Sul	13	71608-900	(61) 2024-9542 / 9543
Academia Nacional de Polícia - ANP	Brasília	DF	DF-001 KM 02 - Setor Habitacional Taquari (Lago Norte) Complexo ANP		71559-900	(61) 2024-8808 / 8838 / 8818 / 8801
Divisão de Material - DMAT	Brasília	DF	Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre C, 4º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate	413	70714-903	(61) 2024-7941
Superintendência Regional de Polícia Federal no Espírito Santo	Vila Velha	ES	Rua Vale do Rio Doce, 1 - São Torquato		29114-105	(27) 3041-8000 / 8032 / 8033 / 8030
Superintendência Regional de Polícia Federal em Goiás	Goiânia	GO	Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, 826 - Setor Pedro Ludovico	S/N	74823-032	(62) 3240-9615
Superintendência Regional de Polícia Federal no Maranhão	São Luís	MA	Avenida Daniel de La Touche, 4000 - Cohama		65074-115	(98) 3131-5100 / 5103
Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais	Belo Horizonte	MG	Rua Nascimento Gurgel, 30 - Gutierrez	243	30441-170	(31) 3330-5200 / 5201
Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso do Sul	Campo Grande	MS	Rua Fernando Luiz Fernandes, 322 - Vila Sobrinho		79110-503	(67) 3368-1100 / 1140

Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso	Cuiabá	MT	Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205 - Baú		78008-902	(65) 3927-9105 / 9165
Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará	Belém	PA	Avenida Júlio César, 3251 - Maracangalha		66110-015	(91) 3214-8000 / 8014 / 8016
Superintendência Regional de Polícia Federal na Paraíba	João Pessoa	PB	Rua Aviador Mário Vieira de Melo, s/n, Rodovia BR 230, km 16,5 - João Agripino	419 A	58034-045	(83) 3565-8452 / 8453 / 8454
Superintendência Regional de Polícia Federal em Pernambuco	Recife	PE	Avenida Engenheiro Antônio de Góes, nº 60 - Pina - Empresarial JCPM	15º Andar	51010-000	(81) 2137-4001 / 4002
Superintendência Regional de Polícia Federal no Piauí	Teresina	PI	Avenida João XXIII, 4500 - Recanto das Palmeiras		64045-795	(86) 2106 4972
Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná	Curitiba	PR	Rua Professora Sandália Monzon, 210 – Santa Cândida	315/317	82640-040	(41) 3251-7800 / 7801 / 7802
Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	RJ	Av. Rodrigues Alves, nº 1 - Centro		20081-250	(21) 2203-4001
Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Norte	Natal	RN	Rua Doutor Lauro Pinto, 155 - Lagoa Nova	G-001-A	59064-165	(84) 3204-5501 / 5502 / 5604
Superintendência Regional de Polícia Federal em Rondônia	Porto Velho	RO	Avenida Lauro Sodré, 2905 - Nacional		76802-449	(69) 3216 6202 / 6225
Superintendência Regional de Polícia Federal em Roraima	Boa Vista	RR	Avenida Brasil, 551 - Treze de Setembro	2º piso - 28	69308-050	(95) 3621-1515 / 1502 / 1521
Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul	Porto Alegre	RS	Avenida Ipiranga, 1365 - Azenha	402	90160-093	(51) 3235-9001 / 9003
Superintendência Regional de Polícia Federal em Santa Catarina	Florianópolis	SC	Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4744 - Agrônômica	401A	88025-255	(48) 3281-6500 / 6502 / 6503
Superintendência Regional de Polícia Federal em Sergipe	Aracaju	SE	Avenida Augusto Franco, 2260 - Siqueira Campos	S/N	49075-100	(79) 3234-8580
Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo	São Paulo	SP	Rua Hugo D'Antola, nº 95 - Lapa de Baixo		05038-090	(11) 3538-5000 / 5927
Superintendência Regional de Polícia Federal no Tocantins	Palmas	TO	Quadra 103 Sul (ACSO1), Avenida LO 01, Lote 53 - Centro	312	77015-028	(63) 3236-5415 / 5400



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO CLODOALDO SANTOS FERREIRA**, **Agente de Polícia Federal**, em 11/10/2024, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=37412920&crc=F38AE172.

Código verificador: **37412920** e Código CRC: **F38AE172**.

Referência: Processo nº 08361.002815/2024-11

SEI nº 37412920