

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ELEVADOR DE 2 (DUAS) PARADAS

-Elevador Social (características físicas das instalações existentes)

Localização: Bloco B DITEC/PF
Capacidade: 10 pessoas – 750kg
Número de paradas: 02 (duas) paradas
Quantidade: 1 unidade
Velocidade: 45 m/mim
Percurso aproximado: aproximadamente 12 metros
Casa de máquina: localizada no subsolo
Tensão de rede: 380v
Tensão de luz: 220v
Abertura central
Linha: Frequency Gold – Thyssenkrupp
Cabine: export inox
Controle: ACVVVF

Opcionais do elevador:

Eliminador de chamadas falsa
Estacionamento preferencial
Central telefônica
Dispositivo excesso de carga e lotado
Ventilador
Espelho superior no fundo da cabine
Painéis em aço inoxidável escovado
Teto inox
Régua de segurança eletrônica
Máquina Gearless – origem Alemã
Centralina hidráulica GMV
Sinal sonoro de aproximação
Comando duplo cabineiro
Botões de pavimento antivandálicos
Dispositivo contra incêndio - fase I
Indicador de posição em todas as paradas
Dispositivo de alarme portaria
Corrimão nas paredes laterais e do fundo da cabine

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 1

Grupo:001 Descrição do Grupo: ELEVADOR PASSAGEIRO C/ DIMENSIONAMENTO 001 Índice: 03
 Contrato: 128917/21 Elevador nº 128917 Expedição: 35/2015 AVT: 1057/15 Ind: 2

Dados do Cliente:

Razão Social: CONSTRUTORA ANHANGUERA LTDA Telefone: | |
 Endereço: AV AV C 171, 526
 Cidade: GOIANIA UF: GO CEP: 74275-010

Dados do Edifício:

Nome: Departamento de Polícia Federal Bairro: SETOR POLICIAL SUL
 Endereço: Rua SPO, S/N Telefone:
 Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200
 Tensão Trifásica: 380 Tensão Monofásica: 220 Frequência: 60 Hz

Datas Contratuais

Assinatura: 16/03/2015 Proj Exec: 06/06/2015 CC + CM: 26/08/2015 Elev: 28/02/2017

Especificação Básica do Equipamento:

Controle: ACVVVF 105 Linha: Frequencedyne
 Tipo: Passageiro Comando: ACS
 Destinação: Residencial Cabina: Export Inox (New)
 AB.PTA. Cabina: Abert. Lat. Direito ACB.PTA.Pavto: Inox marco largo
 Capacidade: 16 Pessoas Velocidade(m/min): 90
 Paradas: 7 AB.PTA.Pavto: Abert. Lat. Dir
 Entradas: 7 C. Maq.:
 Den. dos Pavtos: 0,1,2,3,4,5,6

Tipo de Fornecimento:

[] Elevador NOVO [X] MODERNIZAÇÃO INTEGRAL [] COM Aproveit. de Materiais [] SEM Aproveit. de Materiais

Especificação DECE:

Dim Cabina (Ax B): 1,200 X 2,200 Abert.Útil (LU): 1,000

Descrição Técnica dos Opcionais:

Opcionais:	Complemento	Quantidade
002 - TK-31V: Sintetizador de Voz		
004 - Estacionamento Preferencial	1	
005 - Central Telefonica	1	1
009 - Dispositivo Excesso de Carga e Lotado		
010 - Comando Duplo Cabineiro		
024 - Cabina com Piso Rebaixado	?	
025 - Espelho superior no Fundo		
027 - Ventilador		
028 - Acolchoado		
035 - Fora de padrao: largura da cabina	AVT 1057/15	
060 - Painéis em Aço Inoxidável Escovado	?	
076 - Teto inox	?	
080 - Régua de Segurança Eletrônica		
103 - TK-31 GE: Circuito cascata para gerador	128921	1
107 - Casa de Máquina em cima		
116 - Comando Simplex	?	
205 - Apoio Metálico de Soleira	?	
208 - Contrapeso Lateral		
304 - Sinal Sonoro de Aproximação na cabina		
342 - Botoeira Acoplada no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
343 - Indicador Acoplado no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
356 - Etiqueta Ident. BRAILLE numerico para pavimento		
388 - TK-200 Ind. Dig. C/Sinal Sonoro(Preto)	0,1,2,3,4,5,6	7
391 - DISP. INCENDIO BOMB. FASE I C/ CHAVE (AMERICANO)		
401 - TKvision- Controlador de Trafego	TODOS	
403 - Dispositivo de Alarme na Portaria		

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saída						
Vistos						

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 2

Grupo:001 Descrição do Grupo: ELEVADOR PASSAGEIRO C/ DIMENSIONAMENTO 001 Índice: 03

405 - Especial Mecânico	AVT 1057/15
439 - BOT. DE PAVTO. NEW SOFT PRESS P/ DEF.FISICO	?
761 - Display LCD (TK XXI) na Cabina	?
769 - Relógio Digital (C/Sensor de Temperatura)	?
773 - Subteto New Export com Led	?
774 - GUARDA-CORPO LATERAL/FUNDO INOX POLIDO	?
783 - BOTOEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS	?

Observações Técnicas:

Dimensão prumada da caixa de corrida:
Largura:1847mm e profundidade:2590mm.

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saída						
Vistos						

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 3

Grupo:002 Descrição do Grupo: ELEVADOR SOCIAL 1

SubGrupo: 001 Índice: 03

Contrato: 128917/21

Elevador nº 128918

Expedição: 22/2016

AVT: 1058/15 Ind: 2

Dados do Cliente:

Razão Social: CONSTRUTORA ANHANGUERA LTDA

Telefone: | |

Endereço: AV AV C 171, 526

Cidade: GOIANIA

UF: GO

CEP: 74275-010

Dados do Edifício:

Nome: Departamento de Polícia Federal

Bairro: SETOR POLICIAL SUL

Endereço: Rua SPO, S/N

Telefone:

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70610-200

Tensão Trifásica: 380

Tensão Monofásica: 220

Frequência: 60 Hz

Datas Contratuais

Assinatura: 16/03/2015

Proj Exec: 06/06/2015 CC + CM: 01/06/2016 Elev: 30/03/2017

Especificação Básica do Equipamento:

Controle: ACVVVF 105

Linha: Frequencedyne

Tipo: Def.Físicos

Comando: ACS

Destinação: Comercial

Cabina: Export Inox (New)

AB.PTA. Cabina: Abertura Central

ACB.PTA.Pavto: Inox marco largo

Capacidade: 10 Pessoas

Velocidade(m/min): 90

Paradas: 7

AB.PTA.Pavto: Abertura Centra

Entradas: 7

C. Maq.:

Den. dos Pavtos: 0,1,2,3,4,5,6

Tipo de Fornecimento:

[] Elevador NOVO [X] MODERNIZAÇÃO INTEGRAL [] COM Aproveit. de Materiais [] SEM Aproveit. de Materiais

Especificação DECE:

Dim Cabina (Ax B): 1,300 X 1,400

Abert.Útil (LU): 0,800

Descrição Técnica dos Opcionais:

Opcionais:	Complemento	Quantidade
002 - TK-31V: Sintetizador de Voz		
003 - Eliminador de Chamadas Falsas		
004 - Estacionamento Preferencial	1	
005 - Central Telefonica	2	2
009 - Dispositivo Excesso de Carga e Lotado		
010 - Comando Duplo Cabineiro		
024 - Cabina com Piso Rebaixado	?	
025 - Espelho superior no Fundo		
027 - Ventilador		
060 - Painéis em Aço Inoxidável Escovado	?	
076 - Teto inox	?	
080 - Régua de Segurança Eletrônica		
103 - TK-31 GE: Circuito cascata para gerador	128921	1
116 - Comando Simplex	?	
157 - Casa de Máquina em cima MR-SYN (GEARLESS)		
205 - Apoio Metálico de Soleira	?	
304 - Sinal Sonoro de Aproximação na cabina		
342 - Botoeira Acoplada no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
343 - Indicador Acoplado no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
356 - Etiqueta Ident. BRAILE numerico para pavimento		
388 - TK-200 Ind. Dig. C/Sinal Sonoro (Preto)	0,1,2,3,4,5,6	7
391 - DISP. INCENDIO BOMB. FASE I C/ CHAVE (AMERICANO)		
401 - TKvision- Controlador de Trafego	TODOS	
403 - Dispositivo de Alarme na Portaria		
405 - Especial Mecanico	AVT1058/15	
406 - Especial Eletrico	AVT 1058/15	

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saída						
Vistos						

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 4

Grupo:002 Descrição do Grupo: ELEVADOR SOCIAL 1

SubGrupo: 001 Índice: 03

439 - BOT. DE PAVTO. NEW SOFT PRESS P/ DEF.FISICO ?
761 - Display LCD (TK XXI) na Cabina ?
763 - Forçador de Porta (Nudging)
764 - Sinalizador sonoro na cabina (Browser)
769 - Relógio Digital (C/Sensor de Temperatura)
773 - Subteto New Export com Led ?
774 - GUARDA-CORPO LATERAL/FUNDO INOX POLIDO ?
783 - BOTOEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS ?

Observações Técnicas:

Dimensão prumada da caixa de corrida:
Largura:1765mm e profundidade:1935mm.

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saida						
Vistos						

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 5

Grupo:003 Descrição do Grupo: ELEVADOR SOCIAL 2 SubGrupo: 001 Índice: 03
 Contrato: 128917/21 Elevador nº 128919 Expedição: 22/2016 AVT: 1058/15 Ind: 2

Dados do Cliente:

Razão Social: CONSTRUTORA ANHANGUERA LTDA Telefone: | |
 Endereço: AV AV C 171, 526
 Cidade: GOIANIA UF: GO CEP: 74275-010

Dados do Edifício:

Nome: Departamento de Polícia Federal Bairro: SETOR POLICIAL SUL
 Endereço: Rua SPO, S/N Telefone:
 Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70610-200
 Tensão Trifásica: 380 Tensão Monofásica: 220 Frequência: 60 Hz

Datas Contratuais

Assinatura: 16/03/2015 Proj Exec: 06/06/2015 CC + CM: 01/06/2016 Elev: 30/03/2017

Especificação Básica do Equipamento:

Controle: ACVVVF 105 Linha: Frequencedyne
 Tipo: Def.Físicos Comando: ACS
 Destinação: Comercial Cabina: Export Inox (New)
 AB.PTA. Cabina: Abertura Central ACB.PTA.Pavto: Inox marco largo
 Capacidade: 10 Pessoas Velocidade(m/min): 90
 Paradas: 7 AB.PTA.Pavto: Abertura Centra
 Entradas: 7 C. Maq.:
 Den. dos Pavtos: 0,1,2,3,4,5,6

Tipo de Fornecimento:

[] Elevador NOVO [X] MODERNIZAÇÃO INTEGRAL [] COM Aproveit. de Materiais [] SEM Aproveit. de Materiais

Especificação DECE:

Dim Cabina (Ax B): 1,300 X 1,400 Abert.Útil (LU): 0,800

Descrição Técnica dos Opcionais:

Opcionais:	Complemento	Quantidade
002 - TK-31V: Sintetizador de Voz		
003 - Eliminador de Chamadas Falsas		
004 - Estacionamento Preferencial	1	
005 - Central Telefonica	2	2
009 - Dispositivo Excesso de Carga e Lotado		
010 - Comando Duplo Cabineiro		
024 - Cabina com Piso Rebaixado	?	
025 - Espelho superior no Fundo		
027 - Ventilador		
060 - Painéis em Aço Inoxidável Escovado	?	
076 - Teto inox	?	
080 - Régua de Segurança Eletrônica		
103 - TK-31 GE: Circuito cascata para gerador	128921	1
116 - Comando Simplex	?	
157 - Casa de Máquina em cima MR-SYN (GEARLESS)		
205 - Apoio Metálico de Soleira	?	
304 - Sinal Sonoro de Aproximação na cabina		
342 - Botoeira Acoplada no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
343 - Indicador Acoplado no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
356 - Etiqueta Ident. BRAILLE numerico para pavimento		
388 - TK-200 Ind. Dig. C/Sinal Sonoro (Preto)	0,1,2,3,4,5,6	7
391 - DISP. INCENDIO BOMB. FASE I C/ CHAVE (AMERICANO)		
401 - TKvision- Controlador de Trafego	TODOS	
403 - Dispositivo de Alarme na Portaria		
405 - Especial Mecanico	AVT 1058/15	
406 - Especial Eletrico	AVT 1058/15	

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saída						
Vistos						

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 6

Grupo:003 Descrição do Grupo: ELEVADOR SOCIAL 2

SubGrupo: 001 Índice: 03

439 - BOT. DE PAVTO. NEW SOFT PRESS P/ DEF.FISICO ?
761 - Display LCD (TK XXI) na Cabina ?
763 - Forçador de Porta (Nudging)
764 - Sinalizador sonoro na cabina (Browser)
769 - Relógio Digital (C/Sensor de Temperatura)
773 - Subteto New Export com Led ?
774 - GUARDA-CORPO LATERAL/FUNDO INOX POLIDO ?
783 - BOTOEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS ?

Observações Técnicas:

Dimensão prumada da caixa de corrida:
Largura:1765mm e profundidade:1935mm.

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saída						
Vistos						

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 7

Grupo:004 Descrição do Grupo: ELEVADOR SOCIAL 3

SubGrupo: 001 Índice: 03

Contrato: 128917/21

Elevador nº 128920

Expedição: 10/2017

AVT: 1058/15 Ind: 2

Dados do Cliente:

Razão Social: CONSTRUTORA ANHANGUERA LTDA

Telefone: | |

Endereço: AV AV C 171, 526

Cidade: GOIANIA

UF: GO

CEP: 74275-010

Dados do Edifício:

Nome: Departamento de Polícia Federal

Bairro: SETOR POLICIAL SUL

Endereço: Rua SPO, S/N

Telefone:

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70610-200

Tensão Trifásica: 380

Tensão Monofásica: 220

Frequência: 60 Hz

Datas Contratuais

Assinatura: 16/03/2015

Proj Exec: 06/06/2015 CC + CM: 28/02/2017 Elev: 30/04/2017

Especificação Básica do Equipamento:

Controle: ACVVVF 105

Linha: Frequencedyne

Tipo: Def.Físicos

Comando: ACS

Destinação: Comercial

Cabina: Export Inox (New)

AB.PTA. Cabina: Abertura Central

ACB.PTA.Pavto: Inox marco largo

Capacidade: 10 Pessoas

Velocidade(m/min): 90

Paradas: 7

AB.PTA.Pavto: Abertura Centra

Entradas: 7

C. Maq.:

Den. dos Pavtos: 0,1,2,3,4,5,6

Tipo de Fornecimento:

[] Elevador NOVO [X] MODERNIZAÇÃO INTEGRAL [] COM Aproveit. de Materiais [] SEM Aproveit. de Materiais

Especificação DECE:

Dim Cabina (Ax B): 1,300 X 1,400

Abert.Útil (LU): 0,800

Descrição Técnica dos Opcionais:

Opcionais:	Complemento	Quantidade
002 - TK-31V: Sintetizador de Voz		
003 - Eliminador de Chamadas Falsas		
004 - Estacionamento Preferencial	1	
005 - Central Telefonica	2	2
009 - Dispositivo Excesso de Carga e Lotado		
010 - Comando Duplo Cabineiro		
024 - Cabina com Piso Rebaixado	?	
025 - Espelho superior no Fundo		
027 - Ventilador		
060 - Painéis em Aço Inoxidável Escovado	?	
076 - Teto inox	?	
080 - Régua de Segurança Eletrônica		
103 - TK-31 GE: Circuito cascata para gerador	128921	1
116 - Comando Simplex	?	
157 - Casa de Máquina em cima MR-SYN (GEARLESS)		
205 - Apoio Metálico de Soleira	?	
304 - Sinal Sonoro de Aproximação na cabina		
342 - Botãoeira Acoplada no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
343 - Indicador Acoplado no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
356 - Etiqueta Ident. BRAILLE numerico para pavimento		
388 - TK-200 Ind. Dig. C/Sinal Sonoro (Preto)	0,1,2,3,4,5,6	7
391 - DISP. INCENDIO BOMB. FASE I C/ CHAVE (AMERICANO)		
401 - TKvision- Controlador de Trafego	TODOS	
403 - Dispositivo de Alarme na Portaria		
405 - Especial Mecanico	AVT 1058/15	
406 - Especial Eletrico	AVT 1058/15	

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saida						
Vistos						

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 8

Grupo:004 Descrição do Grupo: ELEVADOR SOCIAL 3

SubGrupo: 001 Índice: 03

439 - BOT. DE PAVTO. NEW SOFT PRESS P/ DEF.FISICO ?
761 - Display LCD (TK XXI) na Cabina ?
763 - Forçador de Porta (Nudging)
764 - Sinalizador sonoro na cabina (Browser)
769 - Relógio Digital (C/Sensor de Temperatura)
773 - Subteto New Export com Led ?
774 - GUARDA-CORPO LATERAL/FUNDO INOX POLIDO ?
783 - BOTOEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS ?

Observações Técnicas:

Dimensão prumada da caixa de corrida:
Largura:1765mm e profundidade:1935mm.

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saída						
Vistos						

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 9

Grupo:005 Descrição do Grupo: ELEVADOR SOCIAL 4

SubGrupo: 001 Índice: 03

Contrato: 128917/21

Elevador nº 128921

Expedição: 10/2017

AVT: 1058/15 Ind: 2

Dados do Cliente:

Razão Social: CONSTRUTORA ANHANGUERA LTDA

Telefone: | |

Endereço: AV AV C 171, 526

Cidade: GOIANIA

UF: GO

CEP: 74275-010

Dados do Edifício:

Nome: Departamento de Polícia Federal

Bairro: SETOR POLICIAL SUL

Endereço: Rua SPO, S/N

Telefone:

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70610-200

Tensão Trifásica: 380

Tensão Monofásica: 220

Frequência: 60 Hz

Datas Contratuais

Assinatura: 16/03/2015

Proj Exec: 06/06/2015 CC + CM: 28/02/2017 Elev: 30/04/2017

Especificação Básica do Equipamento:

Controle: ACVVVF 105

Linha: Frequencedyne

Tipo: Def.Físicos

Comando: ACS

Destinação: Comercial

Cabina: Export Inox (New)

AB.PTA. Cabina: Abertura Central

ACB.PTA.Pavto: Inox marco largo

Capacidade: 10 Pessoas

Velocidade(m/min): 90

Paradas: 7

AB.PTA.Pavto: Abertura Centra

Entradas: 7

C. Maq.:

Den. dos Pavtos: 0,1,2,3,4,5,6

Tipo de Fornecimento:

[] Elevador NOVO [X] MODERNIZAÇÃO INTEGRAL [] COM Aproveit. de Materiais [] SEM Aproveit. de Materiais

Especificação DECE:

Dim Cabina (Ax B): 1,300 X 1,400

Abert.Útil (LU): 0,800

Descrição Técnica dos Opcionais:

Opcionais:	Complemento	Quantidade
002 - TK-31V: Sintetizador de Voz		
003 - Eliminador de Chamadas Falsas		
004 - Estacionamento Preferencial	1	
005 - Central Telefonica	2	2
009 - Dispositivo Excesso de Carga e Lotado		
010 - Comando Duplo Cabineiro		
024 - Cabina com Piso Rebaixado	?	
025 - Espelho superior no Fundo		
027 - Ventilador		
060 - Painéis em Aço Inoxidável Escovado	?	
076 - Teto inox	?	
080 - Régua de Segurança Eletrônica		
103 - TK-31 GE: Circuito cascata para gerador	128921	1
116 - Comando Simplex	?	
157 - Casa de Máquina em cima MR-SYN (GEARLESS)		
205 - Apoio Metálico de Soleira	?	
304 - Sinal Sonoro de Aproximação na cabina		
342 - Botoeira Acoplada no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
343 - Indicador Acoplado no Marco	0,1,2,3,4,5,6	7
356 - Etiqueta Ident. BRAILLE numerico para pavimento		
388 - TK-200 Ind. Dig. C/Sinal Sonoro (Preto)	0,1,2,3,4,5,6	7
391 - DISP. INCENDIO BOMB. FASE I C/ CHAVE (AMERICANO)		
401 - TKvision- Controlador de Trafego	TODOS	
403 - Dispositivo de Alarme na Portaria		
405 - Especial Mecanico	AVT 1058/15	
406 - Especial Eletrico	AVT 1058/15	

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saida						
Vistos						

FESP - FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEVADORES

Folha: 10

Grupo:005 Descrição do Grupo: ELEVADOR SOCIAL 4

SubGrupo: 001 Índice: 03

439 - BOT. DE PAVTO. NEW SOFT PRESS P/ DEF.FISICO	?
761 - Display LCD (TK XXI) na Cabina	?
763 - Forçador de Porta (Nudging)	
764 - Sinalizador sonoro na cabina (Browser)	
769 - Relógio Digital (C/Sensor de Temperatura)	
773 - Subteto New Export com Led	?
774 - GUARDA-CORPO LATERAL/FUNDO INOX POLIDO	?
783 - BOTOEIRA DE CABINA NEW SOFT PRESS	?

Observações Técnicas:

Dimensão prumada da caixa de corrida:
Largura:1765mm e profundidade:1935mm.

DEPT°	DEIN	GER.UN.	DIVN	DPLA	DECE	DEPE
Entrada						
Saída						
Vistos						