FABBRICA D'ARMI PI	etro seretta
País: Telefone:	R-mail:
ITALIA +39030830	41244 antonio biondo 6 beretta co
Indereço:	No. 14
Via Pietro Beretta. 18.	- CP 160, 25063 GARDONE VALTROMPIA
fodelo Pistola Classe I:	Modelo Pistola Classe II:
Px 4	PX4 COMPACT
	I MSI: Variação Classe I CTR: Variação Classe I SI:
() Sim () Não () Sim () Não	() 51m () NaO () 51m () NaO
1. Sistema de Segurança	
l.]. Trava de Segurança no gatilho:	1.2. Trava do percussor:
() Sim 🗙 Não	(X Sim () Não
1.3. Outras travas ativas:	1.3.1. Descrição:
💢 Sim () Não	TRAVA EXTERNA HANUAL "DECOCH
.4. Outras travas passivas:	1.4.1. Desdrição:
() Sim 🔀 Não	
1.5. Observações:	
No. 1 i Julius du Danish	
2. Maturidade do Projeto	
.1. Tempo de mercado:	2.2. Países (Usar sigla pagrão Ex. BR):
.1. Tempo de mercado:	
Zool Zool 2.3. Instituições policiais que empreg	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, L am a ampril PT, SA, SK, SB, TK, US, VN
2004 2004 2.3. Instituições policiais que empreg T: NOCS, AL:SWAT, CN:BONJE	AL, AR, AH, CN, CL, CH, IT, LE, L THE PRIPTISA, SK, SB, TK, US, VN TSETVICES AGENCY, MY: ROYAL MOTO YCIEN PO
2004 2004 2.3. Instituições policiais que empreg T: NOCS, AL:SWAT, CN:BONJE	AL, AR, AH, CN, CL, CH, IT, LE, L THE PRIPTISA, SK, SB, TK, US, VN TSETVICES AGENCY, MY: ROYAL MOTO YCIEN PO
2.1. Tempo de mercado: 2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL:SWAT, CN:BONJE	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, L am a ampril PT, SA, SK, SB, TK, US, VN
2.1. Tempo de mercado: 2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL:SWAT, CN:BOHJE SA:South Africz Police Scru 3. Certificações Internacionais	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, L PR, PT, SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Halaysian Po rice, SK: Presidential Security Service
ZOOL ZOOL ZOOL ZOOL ZOOL ZOOL ZOOL ZOOL	AL, AR, AH, CN, CL, CH, IT, LE, L am o an PRILATISA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Halaysian Po vice, SK: Presidential Security Service
2.1. Tempo de mercado: 2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL:SWAT, CN:BOHJE SA:South Africz Police Scru 3. Certificações Internacionais	AL, AR, AH, CN, CL, CH, IT, LE, L am o an PRILATISA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Halaysian Po vice, SK: Presidential Security Service
ZOOL ZOOL ZOOL ZOOL Z.3. Instituições policiais que empreg IT: NOCS, AL: SWAT, CN: Border SA: South Africz Police Serv 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 T.G/3-SG/1 (Nº do Méto CERTIFICA DA 3.2. NIJ Standard 0112.03:	AL, AR, AH, CN, CL, CH, IT, LE, L am o ampriper. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Hologican Po rice, SK: Presidential Security Service dos aprovados): 3.3. NAB/T E-267A:
2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL:SWAT, CN:BOHJet SA:South Africa Police Serv 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 LG/3-SG/1 (Nº do Mélo CERTIFICA DA	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, L am o ampriper. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency. Hy: Royal Malaysian Po rice, SK: Presidential Security Service cos Aprovados):
ZOOL ZOOL ZOOL ZOOL Z.3. Instituições policiais que empreg IT: NOCS, AL:SWAT, CN:BOHE SA:SOUP Africz Police Serv 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 I.G/3-SG/1 (Nº do Méto CERTIFICADA 3.2. NIJ Standard 0112.03: (1) Sim (1) Não	AL, AR, AH, CN, CL, CH, IT, LE, L am o ampriper. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Hologican Po rice, SK: Presidential Security Service dos aprovados): 3.3. NAB/T E-267A:
ZOOL ZOOL ZOOL ZOOL Z.3. Instituições policiais que empreg IT: NOCS, AL:SWAT, CN:BOHE SA:SOUP Africz Police Serv 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 I.G/3-SG/1 (Nº do Méto CERTIFICADA 3.2. NIJ Standard 0112.03: (1) Sim (1) Não	AL, AR, AH, CN, CL, CH, IT, LE, L am o ampriper. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Hologican Po rice, SK: Presidential Security Service dos aprovados): 3.3. NAB/T E-267A:
ZOOL ZOOL ZOOL Z.3. Instituições policiais que empreg IT: NOCS, AL:SWAT, CN:BOHel SA:South Africz Police Serv 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 T.G/3-SG/1 (N° do Méto CERTIFICA DA 3.2. NIJ Standard 0112.03: (1) Sim (1) Não 3.4. Observações: 1. Intercambialidade	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, L am o ampriper. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, My: Royal Halaysian Po rice, SK: Presidential Security Service cos Aprovados): (1) Sim (1) Não
2.1. Tempo de mercaco: 2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL:SWAT, CN: BOHJel SA: South Africz Police SCPV 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 LG/3-SG/1 (N° do Méto CERTIFICA DA 3.2. NIJ Standard 0112.03: (1) Sim (1) Não 3.4. Observações: 1. Intercambialidade 4.1. Intercambialidade (%):	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, Lam o ampropert. PT. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Halaysian Po rice, SK: Presidential Security Service dos Aprovados): (1) Sim (1) Não 4.2. Intercarbialidade do carregador (Classe
2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL:SWAT, CN:BOHE 2A:South Africa Police Serv 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 LG/3-SG/1 (Nº do Méto CERTIFICADA 3.2. NIJ Standard 0112.03: (1) Sim (1) Não 3.4. Observações: (1) Intercambialidade (2): (100% das becas das Mesua	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, I am o ampriper. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Malaysian Po rice, SK: Presidential Security Service dos Aprovados): (1) Sim (1) Não 4.2. Intercarbialidade do carregador (Classe II com a Classe I): X Sim (1) Não
2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL:SWAT, CN: Boldel 2.4: South Africa Police Serv 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 LG/3-SG/1 (Nº do Méto CERTIFICADA 3.2. NIJ Standard 0112.03: (1) Sim (1) Não 3.4. Observações: 1. Intercambialidade 1.1. Intercambialidade	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, I am o ampriper. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Malaysian Po rice, SK: Presidential Security Service dos Aprovados): (1) Sim (1) Não 4.2. Intercarbialidade do carregador (Classe II com a Classe I): X Sim (1) Não
2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL:SWAT, CN: Bolder 2.4: South Africa Police Serv 3. Certificações Internacionais 2.1. OTAN AC/225 T.G/3-SG/1 (N° do Méto CERTIFICA DA 2.2. NIJ Standard 0112.03: () Sim () Não 2.4. Observações: 1. Intercambialidade 2.1. Intercambialidade 3.3. Observações: 1. Observações:	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, I am o ampriper. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Malaysian Po rice, SK: Presidential Security Service dos Aprovados): (1) Sim (1) Não 4.2. Intercarbialidade do carregador (Classe II com a Classe I): X Sim (1) Não
2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL: SWAT, CN: Border 2.4: South Africa Police Serv 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 LG/3-SG/1 (N° do Méto CERTIFICA DA 3.2. NIJ Standard 0112.03: (1) Sim (1) Não 3.4. Observações: 1. Intercambialidade 1.1. Intercambialidade 1.1. Intercambialidade 1.3. Observações: 1. Todas as peças das mesma 3.3. Observações: 1. Todas as peças weucos 3.3. Observações: 1. Calibre (9x19mm)	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, Lam o amproper, PT, SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, My: Royal Malaysian Po rice, SK: Presidential Security Service dos Aprovados): (1) Sim (1) Não 4.2. Intercarcialidade do carregador (Classe II com a Classe I): X Sim (1) Não se d'Mensoes equelas que mudam de Taman cano, e-
2004 2.3. Instituições policiais que empreg 17: NOCS, AL: SWAT, CN: Bolder 2.3. South Africa Police Serv 3. Certificações Internacionais 3.1. OTAN AC/225 LG/3-SG/1 (N° do Méto CERTIFICA DA 3.2. NIJ Standard 0112.03: (1) Sim (1) Não 3.4. Observações: 1. Intercambialidade 1.1. Intercambialidade 1.1. Intercambialidade 1.1. OSAS PEÇAS WESMA 3.3. Observações: TOSAS ES PEÇAS WELLOS	AL, AR, AH, CN, CL, CM, IT, LE, I am o ampriper. SA, SK, SB, TK, US, VN r Services Agency, Hy: Royal Malaysian Po rice, SK: Presidential Security Service dos Aprovados): (1) Sim (1) Não 4.2. Intercarbialidade do carregador (Classe II com a Classe I): X Sim (1) Não

ANEXAMOS FICHAS TECNICAS

6.Dimensões						
6.1. Pistola Classe I						
6.1.2. Comprimento:	6.1.3. Altura:	6.1.4. Largura:	6.1.5. Peso:			
6.1.6. Comprimento de (Cano:	6.1. 7. Ocservações:				
6.2. Pistola Classe II						
6.2.2. Comprimento:	6.2.3. Altura:	6.2.4. Largura:	6.2.5. Peso:			
6.2.6. Comprimento de (Cano	6.2.7. Observações:				
7. Tipo de Ação						
() Ação Simples						
🔀 Ação Simples e Dup	la					
() Ação Dupla						
() Ação Dupla com sêm	lengatilhamento do perc	usser				
() Outra						
7.1. Observações:						
8. Cano						
3.1. Material e Proces	8.1. Vaterial e Processo de Forja: 8.2. Vica Útil (Otd. de Disparos):					
8.3. Dureza superficie	interna/externa (ERC):	8.4. Tipo de raiamento				
9. Chassi						
9.1. Material:		9.1.1. Observações:				
9.2. Empunhadura Modula	ar (P, M e G):	9.3. Trilho Picatinry	compativel:			
() Sim () Não						
10. Gatilho						
10.1. Trava no gatilho	:	10.2. Peso do Gatilho	(kg f):			
() Sim () Não						
11. Teclas						
11.1. Retém do Ferrolh	o:	11.1.1. Arbidestro:				
() Sim () Não		() Sim () Não				
11.2. Retém do Carregador:		11.2.1. Peso min./máx. (kgf):				
() Ambidestro () Rev	ersivel					
11.3. Fixação do fiel:		11.4. Desarmador do Cã	ot			
() Sim () Não		() Sim () Não				
11.5. Tecla adicional	de segurança:	11.6. Trava/Chave Adicional:				
() Sir () Não		() Sim () Não				
11.7. Tratamento das pa	artes metálicas:	11.8. Opservações:				

VER FICHAS TECNICAS, ESTAHOSIA A DISPOSIÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO

12. Contribuições e Esclarecimentos
Informamos que a GLOCTE é a unica a produzir pistolas Full size e compact com trava no gatilho
Pedimos descultos pelas informações escritos a mão mas tivemos problemos tecnicos. Estamos adisposição pero ecelarecimentos e evenduais ulteriores informações que precisatem.



PRODUCT INFORMATION

No.: 01

Semiautomatic Pistol Model Px4 Storm Type F

Px4 Storm is a recoil operated pistol by locked-breech with rotating barrel. Available in calibres 9x19 mm, 9x21IMI (Italian market only), .40S&W and .45 ACP



- ✓ Extended hicap magazine (+3 rds than standard magazine)
- ✓ Adjustable and removable rear and front sight
- ✓ Corrosion and scratch resistant black slide
- ✓ Polymeric frame
- ✓ Extreme drop safety
- ✓ 100% interchangeability of components
- ✓ Ambidextrous external safety/decoking lever on the slide
- ✓ Reversible magazine button in three sizes (small., medium, big)
- ✓ Removable backstraps in three sizes (small, medium, big)
- ✓ Simple and quick disassembly/assembly of the main component groups
- ✓ Picatinny rail type MIL-STD-1913 integrated in the frame

Processed: G. Galluzzi Date: March 2011 Release: June 2011



PRODUCT INFORMATION

No.: 01

Technical data

Calibre	9x19 mm	9x21 IMI	.40S&W	.45ACP	
Overall lenght	192 mm	192 mm	192 mm	195 mm	
Barrel length	102 mm	102 mm	102 mm	105 mm	
Magazine capacity	17 rds	15 rds	14 rds	10 rds	
Overall height	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	
Overall width	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	
Grip width	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	
Rate of twist	250 mm	250 mm	400 mm	406 mm	
Sight radius	146 mm	146 mm	146 mm	149 mm	
Rifling	Right-hand, 6 grooves				
Weight with empty magazine	785 g	785 g	810 g	800 g	
Action	SA/DA	SA/DA	SA/DA	SA/DA	
Trigger pull	SA: 1,6-2,5 Kg DAO: 4,5-6 Kg	SA: 1,6-2,5 Kg DAO: 4,5-6 Kg	SA: 1,6-2,5 Kg DAO: 4,5-6 Kg	SA: 1,6-2,5 Kg DAO: 4,5-6 Kg	
Safety	Automatic firing pin safety, ambidextrous manual safety/decoking levers on the slide				
Hammer	Exposed				

Processed : G. Galluzzi Date: March 2011 Release: June 2011



PRODUCT INFORMATION

No.: 07

Semiautomatic Pistol Model Px4 Storm Compact Type F

Px4 Storm is a recoil operated pistol by locked-breech with rotating barrel. Available in calibers 9x19 mm, 9x21IMI (Italian market only), .40S&W.



- ✓ Extended hicap magazine (+3 rds than standard magazine)
- ✓ Compatibility with Full size model magazines.
- ✓ Adjustable and removable rear and front sight
- ✓ Corrosion and scratch resistant black slide
- ✓ Polymeric frame
- ✓ Extreme drop safety
- ✓ 100% interchangeability of components
- ✓ Ambidextrous external safety/decoking lever on the slide
- ✓ Reversible magazine button in three sizes (small., medium, big)
- ✓ Removable backstraps in three sizes (small, medium, big)
- ✓ Ambidextrous hold open (US and Military market). On request for other countries.
- ✓ Simple and quick disassembly/assembly of the main component groups
- ✓ Picatinny rail type MIL-STD-1913 integrated in the frame

Processed : G. Galluzzi Date: April 2011 Release: June 2011



PRODUCT INFORMATION No.: 07

Technical data

Calibre	9x19 mm	9x21 IMI	.40S&W		
Overall lenght	173 mm	173 mm	173 mm		
Barrel length	83 mm	83 mm	83 mm		
Magazine capacity	15 rds	15 rds	12 rds		
Overall height	129 mm	129 mm	129 mm		
Overall width	36 mm	36 mm	36 mm		
Grip width	30 mm	30 mm	30 mm		
Rate of twist	250 mm	250 mm	400 mm		
Rifling	Right-hand, 6 grooves				
Weight with empty magazine	770 g	770 g	770 g		
Action	SA/DA	SA/DA	SA/DA		
Trigger pull	SA: 1,6-2,5 Kg DAO: 4,5-6 Kg	SA: 1,6-2,5 Kg DAO: 4,5-6 Kg	SA: 1,6-2,5 Kg DAO: 4,5-6 Kg		
Safety	Automatic firing pin safety, ambidextrous manual safety/decoking levers on the slide				
Hammer	Exposed				

Processed : G. Galluzzi Date: April 2011 Release: June 2011