

Estrutura em "C" de Manivela Única (HCA)

Capacidade (ton): 35 ~ 300



- O mecanismo de guiamento de seis pontos proporciona alta precisão e carga excêntrica reduzida.
- Embreagem/Freio tipo úmido que permite uma função suave e semipermanente sem ruídos e poeira.
- Design de baixa vibração e baixo ruído.
- Manutenção fácil disponível por meio de biela do tipo separação.
- PCI para manutenção fácil e sistema de CC de baixa voltagem para se ter uma operação segura.

ACESSÓRIOS PADRÕES	Embreagem/Freio tipo úmido. Pannel de operação tipo suspenso. Dispositivo de lubrificação automática. Comutador portátil de duas mãos. Protetor de sobrecarga hidráulico. Comutador de came rotativo (sequência de ângulo)
OPCIONAL	Amortecedor de Matriz Tipo Pneumático / Motor V.S (velocidade variável) / Inversor / Amortecedores de vibração / Dispositivo de Ejeção / Q.D.C (troca rápida de matriz)

ESPECIFICAÇÃO										
Espessura do Punção Inferior	mm	80	90	90	90	110	130	150	170	180
Vão da Estrutura	mm	210	235	270	300	350	410	435	435	485
Altura de Trabalho	mm	750	850	850	850	900	900	950	1000	1100
Motor Principal	Kw x p	AC)3,7x4	AC)3,7x4	AC)5,5X4	AC)7,5X4	AC)11X4	AC)15X4	AC)19X4	AC)22X4	AC)30X4
		VS)5,5x4	VS)5,5x4	VS)7,5X4	VS)7,5/4	VS)11X4	VS)19X4	VS)22X4	VS)30X4	VS)37X4
Motor de Ajuste do Punção	Kw x p	0,4x4	0,4x4	0,4x4	0,5x4	0,75x4	0,75x4	1,5x4	2,2x4	2,2x4
Dimensões Gerais	mm	1140x1400	1210x1470	1280x1570	1390x1745 0	1590x1950	1740x2280	1900x2455	2060x2535	2355x2710
Altura Total	mm	2110	2350	2600	2800	3050	3330	3710	3980	4370
Pressão de Ar	Kg/cm ²	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Peso Total	Kg/cm ²	3	4	5	8	12	18	21	31	40

ESPECIFICAÇÃO																			
ITEM	MODELO UNIDADE	HCA-35			HCA-45		HCA-60		HCA-80		HCA-110		HCA-160		HCA-200		HCA-250		HCA-300
		S.T	H.S	S.T	H.S	S.T	H.S	S.T	H.S	S.T	H.S	S.T	H.S	S.T	H.S	S.T	H.S	S.T	
Capacidade	Ton	35			45		60		80		110		160		200		250		300
Capacidade Nominal Ponto Acima (P.M.I)	mm	3	2	3	2	4	2,5	5	3	6	4	7	4	7	4	7	4	7	
Compriment o do Curso	mm	60	40	60	40	100	60	130	80	180	110	200	120	250	150	250	150	250	
Nº do Curso	S.P.M	100	200	100	160	80	120	60	100	50	80	45	70	40	60	30	40	30	
Altura da Matriz	mm	230	240	315	325	300	320	350	375	400	435	450	490	550	600	550	600	550	
Ajuste do Punção	mm	60			60		70		80		90		100		100		120		120
Diâmetro do Eixo	mm	38†			50†		50†		50†		50†		65†		65†		65†		65†
Área do Punção (LRxFB)	mm	400x300			410x340		600x360		800x460		900x520		1000x600		1100x700		1200x730		1300x800
Área do Punção Inferior (LRxFB)	mm	720x400			825x450		900x520		990x580		1120x680		1330x800		1500x850		1600x850		1800x950

[illegible]