

Especificações do Equipamento IE-4010-16S12P=1

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco IE 4010, com 12 portas GE SFP, 12 portas GE Copper PoE+, 4 portas uplinks GE SFP



Produto	Descrição do Produto
IE-4010-16S12P=1	Comutador Cisco serie IE-4010

ESPECIFICAÇÕES DO PN: IE-4010-16S12P=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Total de portas: 28
- Links ascendentes: 4 SFP (100MB/1G)
- Portas de fibra SFP: 12 (100/1000 milhões)
- Portas de cobre 10/100/1000PoE/PoE+: 12 (10/100/1000M)
- Licença de software padrão: Base LAN
- Suprimentos de energia: Suporte para 2 fontes de alimentação CA ou CC redundantes e substituíveis em campo

ALIMENTAÇÃO:

- Tensão nominal de entrada
 - PWR-RGD-AC-DC-H:
 - 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz
 - 100 a 250 V CC
 - PWR-RGD-BAIXO-DC-H:
 - 24 a 60 V CC
- Tensão de entrada máxima absoluta (curto prazo)
 - PWR-RGD-AC-DC-H:
 - 85 a 265 VCA, 47 a 63 Hz
 - 88 a 300 V CC
 - PWR-RGD-BAIXO-DC-H:
 - 18 a 75 V CC

AMBIENTE:

- -40°C a +75°C (Invólucro Ventilado Operando - Fluxo de Ar 40 LFM)
- -40°C a +60°C (Invólucro Selado Funcionando - Fluxo de Ar 0 LFM)
- -34°C a +75°C (gabinete equipado com ventilador ou soprador em operação - fluxo de ar de 200 LFM)
- -40°C a +85°C (tipo ambiental IEC 60068-2-2 testado a +85°C por 16 horas)

SEGURANÇA:

- UL/CSA 60950-1
- EN 60950-1

- CB para IEC 60950-1 (com desvios por país)
- NOM para NOM-019-SCF1 (através de parceiros e distribuidores)
- CE Marking