

# Especificações do Equipamento N540X-16Z4G8Q2C-D=

Roteador digital, Cisco serie NCS NCS540, com 16 portas 10G, 4 portas 1G, 8 portas 25G, e 2 portas 100G, sem capacidade de conexão sem fio



| Produto            | Descrição do Produto                     |
|--------------------|------------------------------------------|
| N540X-16Z4G8Q2C-D= | Roteador digital, Cisco serie NCS NCS540 |

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: N540X-16Z4G8Q2C-D=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- Fator de forma pequeno de 1RU com profundidade de 299 mm
- Fluxo de ar de frente para trás
- Ambientalmente endurecido, adequado para implantações em gabinetes selados internos ou externos
- Opções versáteis de interface Ethernet: 1/10/25/40/50/100G
- Encaminhamento de baixa latência, compatível com Classe C
- Frequência precisa e sincronização de fase/tempo usando os mais recentes padrões da indústria
- Receptor GNSS integrado
- Recursos avançados de qualidade de serviço para diferentes SLAs
- Infraestrutura do módulo Security-Trust Anchor, inicialização segura, assinatura de imagem, defesa em tempo de execução
- Compatível com MEF 3.0
- Excelente capacidade de gerenciamento
- Modelo de consumo flexível

### **AMBIENTE:**

- Temperatura industrial: -40°C a +65°C até 300 m

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950-1 Segunda Edição
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Segunda Edição
- EN 60950-1 Segunda Edição
- IEC 60950-1 Segunda Edição
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

### **PADRÃO EMC:**

- 47CFR Parte 15 (CFR 47) Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- CISPR22 Classe A
- EN55022 Classe A
- ICES003 Classe A
- VCCI Classe A

- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A

IMUNIDADE EMC:

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- Série KN 61000-4