

Lilliput Q17 - Monitor de transmissão/produção 17,3" 12G-SDI



O Q17 é um monitor de transmissão com 12G-SDI, que possui todos os recursos de assistência de câmera e funções de análise de áudio/vídeo. Também pode ser controlado remotamente através de uma porta LAN, GPI e RS422. Ele é projetado para vídeo e filme profissionaluso da indústria. Este é o monitor de vídeo profissional com mais recursos do mercado.

3D LUTS HDR HIGH DYNAMIC RANGE

Tabelas de pesquisa

As tabelas de consulta 3D facilitam a padronização e a reprodução de cores entre vários dispositivos, para garantir que todos os seus dispositivos exibam a mesma cor.

Dinâmica de alto alcance

A alta faixa dinâmica oferece uma maneira de reproduzir melhor uma faixa dinâmica de luminosidade maior do que é possível com imagens digitais padrão.

MOSTRAR	Painel	17,3*
	Resolução Física	1920×1080
	Proporção da tela	16:09
	Brilho	300cd/m2
	Contraste	1200:01:00
	Ângulo de visão	170° 170°(H/)
	Descompressão anamórfica	2x, 1,5x, 1,33x
	HDR	ST2084 300/1000/10000/HLG
	Formatos de registro suportados	Sony SLog / SLog2 / SLog3 ou Usuário...
	Suporte à tabela de consulta (LUT)	LUT 3D (formato .cube)
	Tecnologia	Calibração para Rec.709 com unidade de calibração opcional
	IDE	2×12G, 2×3G (formatos 4K-SDI compatíveis com link único/duplo/quádruplo)
	SFP	1×12G SFP+ (módulo de fibra opcional)

ENTRADA DE VÍDEO		
	HDMI	1×HDMI 2.0
	IDE	12×12G. 2×3G (formatos 4K-SDI compatíveis com link único/duplo/quádruplo)
SAÍDA DE LOOP DE VÍDEO		
	HDMI	1×HDMI 2.0
	IDE	2160p 24225/30/50/60, 1080p 2425/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080: 50/60, 720p 50/60...
FORMATOS SUPORTADOS		
	SFP	2160p 24225/30/50/60, 1080p 2425/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080: 50/60, 720p 50/60...
	HOMI	2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080 50/60, 720p 50/60...
	IDE	16 canais 48kHz 24 bits
ENTRADA/SAÍDA DE ÁUDIO (Áudio PCM de 48kHz)		
	Jack de orelha	3,5 mm - 2 canais 48 kHz 24 bits
	Alto-falantes integrados	2
	RS422	Dentro/fora
CONTROLE REMOTO		
	IGP	1
	LAN	1
	Tensão de entrada	CC 12-24V
PODER		
	Baterias compatíveis	Montagem V-Lock ou Anton Bauer
	Tensão de entrada (bateria)	14,8V nominal
	Temperatura Operacional	0°C~50°C
AMBIENTE		
	Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C
	Dimensão (LWD)	434 mm × 263 mm × 54 mm
OUTRO		