


Descrição	QTY	Especificação Técnica			IMAGEM PRODUTO
SUB DE CRUZAMENTO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO PARA APLICAÇÃO EM TUBO DE PERFURAÇÃO. CONTENDO CAIXA 4 1/2" IF PINO COM TORQUE MÍNINO DE 32.000 E TORQUE MÁXIMO 38.400, COM CONEXÃO TIPO CAIXA DE BOREBACK E PONTO DE REFERÊNCIA GMARK COM GRAU 120 KSI E FATOR DE ATRITO COMPOSTO DE ROSCA 1.0. EQUIPAMENTO UTILIZADO COMO ADPTADOR PARA CRUZAMENTO ENTRE TUBOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NA INDUSTRIA DE ÓLEO E GÁS.  MARCA: TRICITY PIPE AND MACHINE MODELO: SUB DE INJECAO 3 1-2"	2				
		<b>Especificação de conexão</b>			
		<b>MUT máximo</b>	<b>Início</b>	<b>Fundo</b>	
		MUT máximo	38400.0 ft-lb	12000.0 ft-lb	
		Min MUT	32000.0 ft-lb	10000.0 ft-lb	
		Conexão	CN50	CN38	
		Conectado a	DP	DP	
		Tipo final	Caixa	Alfinete	
		Tipo de conexão	Caixa de Boreback	1in pino de sulco de alívio de tensão	
		Ponto de referência	GPmark	Nenhum	
		OD	6,625 pol.	5,0 pol.	
		ID	2,5625 pol.	2,5625 pol.	
		ID chanfro	N/A	N/A	
		Grau de material	120 KSI	120 KSI	
Fator de atrito composto de rosca	1.0	1.0			