


Descrição	QTY	Especificação Técnica	IMAGEM PRODUTO																																							
<p>SUB DE INJEÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM COSTURA DE SOLDA PARA TUBO DE PERFURAÇÃO COM CONEXÕES 3 1/2" IF PINOS E CONEXÃO LATERAL 2", COM PRESSÃO DE TRABALHO 15.000 PSI. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA CONTROLE DE PRESÃO DE POÇOS NA INDUSTRIA DE ÓLEO E GÁS.</p> <p>MARCA: TRICITY PIPE AND MACHINE MODELO: SUB BROCA 3 1-2"</p>	4	<table><thead><tr><th>Especificação de conexão</th><th>Início</th><th>Fundo</th></tr></thead><tbody><tr><td>MUT máximo</td><td>16200,0 pés-lb</td><td>9200,0 pés-lb</td></tr><tr><td>Min MUT</td><td>13500,0 pés-lb</td><td>8400,0 pés-lb</td></tr><tr><td>Conexão</td><td>CN38</td><td>3-1/2 API Reg</td></tr><tr><td>Conectado a</td><td>DP</td><td>DC</td></tr><tr><td>Tipo final</td><td>Caixa</td><td>Alfinete</td></tr><tr><td>Tipo de conexão</td><td>Caixa de Boreback</td><td>Pino padrão</td></tr><tr><td>Ponto de referência</td><td>GPmark</td><td>GPmark</td></tr><tr><td>OD</td><td>5,0 pol.</td><td>5,0 pol.</td></tr><tr><td>ID</td><td>1,75 pol.</td><td>1,75 pol.</td></tr><tr><td>ID chanfro</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Grau de material</td><td>120 KSI</td><td>110 KSI</td></tr><tr><td>Fator de atrito composto de rosca</td><td>1.0</td><td>1.0</td></tr></tbody></table>	Especificação de conexão	Início	Fundo	MUT máximo	16200,0 pés-lb	9200,0 pés-lb	Min MUT	13500,0 pés-lb	8400,0 pés-lb	Conexão	CN38	3-1/2 API Reg	Conectado a	DP	DC	Tipo final	Caixa	Alfinete	Tipo de conexão	Caixa de Boreback	Pino padrão	Ponto de referência	GPmark	GPmark	OD	5,0 pol.	5,0 pol.	ID	1,75 pol.	1,75 pol.	ID chanfro	N/A	N/A	Grau de material	120 KSI	110 KSI	Fator de atrito composto de rosca	1.0	1.0	
Especificação de conexão	Início	Fundo																																								
MUT máximo	16200,0 pés-lb	9200,0 pés-lb																																								
Min MUT	13500,0 pés-lb	8400,0 pés-lb																																								
Conexão	CN38	3-1/2 API Reg																																								
Conectado a	DP	DC																																								
Tipo final	Caixa	Alfinete																																								
Tipo de conexão	Caixa de Boreback	Pino padrão																																								
Ponto de referência	GPmark	GPmark																																								
OD	5,0 pol.	5,0 pol.																																								
ID	1,75 pol.	1,75 pol.																																								
ID chanfro	N/A	N/A																																								
Grau de material	120 KSI	110 KSI																																								
Fator de atrito composto de rosca	1.0	1.0																																								