

Descrição	QTY	Especificação Técnica	IMAGEM PRODUTO
TUBO DE PERFURAÇÃO SEM COSTURA COM DIAMETRO EXTERNO DE 2-7/8" POL; COMPRIMENTO: 31' PES; CONEXAO: 2-7/8"IF POL; DIAMETRO EXTERNO DA CONEXAO: 4 .735" POL; DIAMETRO INTERNO DA CONEXAO: XX POL; PONTO DE REFERENCIA: GMARK; COMPRIMENTO DA PINCA: 09" A 11" POL; FATOR DE ATRITO COMPOSTO DE ROSCA: 2,6; TORQUE MAXIMO: 7.900 PES/LIBRA; TORQUE MINIMO: 6.600. OD 10.40", GRAU DO AÇO X-95 COM CONEXÕES 2 7/8"IF. MATERIAL EM AÇO CARBONO UTILIZADO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. MARCA: GRANT PRIDECO MODELO: TUBO DE PERFURAÇÃO SEM COSTURA 2 7-8"	3	Informações sobre o produto	
		Cachimbo	
		Corpo do tubo OD	2,875 pol.
		Espessura da parede do corpo do tubo	0,362 pol - 10,4 lb/ft
		Grau do corpo do tubo	X-95
		Comprimento do tubo de perfuração	Faixa 2
		Comprimento Min	30,0 pés
		Comprimento máximo	32,0 pés
		Tipo de perturbação	UE
		OD de perturbação máxima (DTE)	3,188 pol.
		Classe de Inspeção	80%
		Comprimento de deslizamento assumido	16,5 pol.
		Fator de Carga Transversal (K)	2.6
		Conjunto de ferramentas	
		Conexão	CN31
		Ponto de referência	GPMark
		OD	4,125 pol.
		ID	2,0 pol.
		Bisel ID	0,0 pol.
		Ferramenta Conjunta SMYS	120000.0
		Altura do SmoothEdge	0,0 (pol.)
		Caixa Tong	11,0 pol.
		Pino Tong	9,0 pol.

