

Especificações do Equipamento PWR-115W-AC=

Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor), Fonte de alimentação para controlador Wireless Cisco 3504, com tensão de alimentação (Vca) de 240 (monofasico) e corrente nominal de saída 4.7(A)



Produto	Descrição do Produto
PWR-115W-AC=	Conversor estático, retificador, de cristal (semicondutor)

ESPECIFICAÇÕES DO PN : PWR-115W-AC=

ESPECIFICAÇÕES:

- Fonte redundante plug-in modulo
- Fonte Hot-plug podendo ser retirado com o equipamento ligado.
- Compatível com os seguintes chassis: Catalyst 3560X-24P-L, 3560X-24P-S, 3560X-24T-L, 3560X-24T-S, 3560X-48PF-L, 3560X-48PF-S, 3560X-48P-L, 3560X-48P-S, 3560X-48T-L, 3560X-48T-S

ENERGIA:

- Entrada: AC 115-240 V
- Saída: -56 V
- Capacidade de energia: 1150 Watt

DIMENSÕES:

- 8.3 cm x 33.7 cm x 4 cm

SEGURANÇA:

- UL 60950
- CSA 22.2 No.60950
- IEC 60950
- EN 60950
- AS/NZS 3260
- TS001.

EMC:

- ICES 003
- EN55022
- CISPR 22
- AS / NZ 3548
- VCCI

- EN55024
- EN50082-1
- EN61000 -6-1