

Especificações do Equipamento C-SM-NIM-ADPT=

Dispositivo para emissão e recepção de dados, módulo adaptador, SM pra NIM, para equipamento Cisco serie Catalyst



Produto	Descrição do Produto
C-SM-NIM-ADPT=	Dispositivo para emissão e recepção de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: C-SM-NIM-ADPT=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Console port: RS-232 (DB-9 macho, interface DTE)
- Status LED: sequência normal, falha de inicialização durante o monitoramento ambiental,
- Disk LED.

INTERFACES DE GERENCIAMENTO:

- A interface de linha de comando: Telnet, Secure Shell (SSH), porta serial.

AMBIENTE:

- Operação: (0 a 40C)
- Armazenamento: (-40 a 75C).
- Umidade de operação: 10 a 95 por cento, sem condensação
- Umidade de armazenamento: Até 95 por cento.

ENERGIA:

- 164 watts
- Os 6.07 amperes 42V.

WIRELESS:

- IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11n.
- IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, especificação IEEE 802.1Q e IEEE 802.1D

Data RFCs:

- RFC 768 UDP
- RFC 791 IP
- RFC 792 ICMP
- RFC 793 TCP

- RFC 826 ARP
- RFC 1122 Requisitos para Internet Hosts
- RFC 1519 CIDR
- RFC 1542 BOOTP
- RFC 2131 DHCP.

CRIPTOGRAFIA:

- WEP e TKIP-MIC: RC4 40, 104 e 128 bits (chaves estáticas e compartilhadas)
- Secure Sockets Layer (SSL) e TLS: RC4 128-bit and RSA 1024- e 2048-bit
- AES: CCM, CCMP.

FUNCIONALIDADE

Não se trata de bem de consumo. Trata-se de parte de BIT (bem de telecomunicação e informática) uma vez que esse bem é usado como [placa de expansão de redes](#) em equipamento de telecomunicação e informática da marca CISCO.

APLICABILIDADE

Esse item é utilizado na manutenção ou reparo do roteador PN [CISCO 2921/K9](#) classificação NCM [8517.62.49](#).

ESPECIFICAÇÕES E FOTO DE:

CISCO 2921/K9

Descrição

Aparelho para transmissão e recepção de dados de voz, imagem ou outros dados em rede com fio da família de roteadores Cisco ISR G2 2900.

Dados Técnico:

Compatibilidade:

- 3 interfaces Ethernet Gigabit
- 4 encaixes Cisco EHWIC
- 1 encaixe Cisco ISM
- 512 MB de memória DRAM

