

Especificações do Equipamento N7K-C7010-LEDS=

Painel indicador com dispositivo de diodo emissor de luz (LED) para gabinete de equipamento de telecomunicacao Comutador Nexus 7010, código N7K-C7010-LEDS=



Produto	Descrição do Produto
N7K-C7010-LEDS=	Painel indicador com dispositivo de diodo emissor de luz

ESPECIFICAÇÕES DO PN : N7K-C7018-FAB-2=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

- Leds de status
- Cisco serie Nexus 7000
- Componentes elétricos ou eletrônicos

ENERGIA:

- 110 a 240 VAC
- 7.5-kW AC

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: 32 a 104°F (0 a 40°C)
- Temperatura de armazenamento: -40 a 158°F (-40 a 70°C)

SEGURANÇA:

- UL/CSA/IEC/EN 60950-1
- AS/NZS 60950

EMC:

- FCC Parte 15 (CFR 47) (USA) Classe A
- ICES-003 (Canada) Classe A
- EN55022 (Europa) Classe A
- CISPR22 Classe A
- AS/NZS CISPR22 Classe A
- VCCI (Japão) Classe A
- KN22 Classe A
- CNS13438 Classe A
- CISPR24
- EN55024
- EN50082-1

- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- EN61000-6-1
- EN300 386