

## Especificações do Equipamento NC57-C3-FAN2-FW=

---

Microventilador em bandeja, com área de carcaça 60mm, para equipamento Cisco serie NCS 57C3, chassis entrada porta-S



Produto	Descrição do Produto
NC57-C3-FAN2-FW=	Microventilador em bandeja

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: NC57-C3-FAN2-FW=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- PÁS: SOBREPOSTAS
- MOTOR: AC/DC BRUSHLESS
- VIDA ÚTIL: +20.000 HORAS
- DIMENSÃO: 32CM2

### **AMBIENTE**

- Temperatura de operação: 0° a 40°C
- Temperatura de armazenamento: -40° a 70°C
- Umidade operacional: 5 a 95% sem condensação

### **SEGURANÇA:**

- UL 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- EN 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- IEC 60950-1 SEGUNDA EDIÇÃO
- AS/NZS 60950-1
- GB4943

### **EMC (PADRÕES):**

- 47CFR PARTE 15 (CFR 47) CLASSE A
- AS/NZS CISPR22 CLASSE A
- CISPR22 CLASSE A
- EN55022 CLASSE A
- ICES003 CLASSE A
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3
- KN22 CLASSE A
- CNS13438 CLASSE A

### **EMC (IMUNIDADE):**

- EN55024
- CISPR24
- EN300386
- KN 61000-4 SERIES