




Modelo		Unidade	HNF35 
Especificações	Unidade de potência		Diesel
	Tipo de operador		Sentado
	Caixa de transmissão		Auto
	Capacidade nominal		kg3500
	Centro de carga		mm500
	Altura maxima de elevação		mm4500
	Tipo de pneu		Pneu maciço
	Nr. De pneus	Frente	2
		Traseiro	2
	Tamanho pneu	Frente	28x9
		Traseiro	6.5-10
Desempenho	Velocidade de elevação	Carregado	mm/s500
		Descarregado	550
	Velocidade de redução	Carregado	mm/s480
		Descarregado	450
	Velocidade de deslocamento	Carregado	km/h19
		Descarregado	20
	Capacidade max. De subida (carregado)		%21
	Força max. De tração (carregada)		kn18
	Ângulo de inclinação do mastro(para frente / para trás)		deg6/6
	Altura de elevação livre		mm985
Dimensões	Raio de giro		mm2460
	Comprimento total (sem garfo)		mm2760
	Largura total		mm1240
	Altura da proteção aerea		mm2130
	Dimensão do garfo (CxLxT)		mm2420x125x50
	Altura do mastro (garfo abaixado)		mm2180
	Bateria (voltagem/capacidade)		V/Ah12/90
	Peso		kg4780
	Capacidade do tanque de combustivel		L70
Motor	Marca		MITSUBISHI
	Modelo		S4S
	Potência nominal		kw/rpm35.3/2250
	Torque nominal		n-m/rpm177/1700
	Numero de cilindros		4
	Deslocamento		3.331

