

Concebida para fornecer a mais alta eficiência no campo de equipamentos de revestimento automático, a PERFIMA garante desempenho notável com todos os processos. Também adequada para instalações de contenção, a máquina reduz a exposição do operador ao trabalhar com HAPI

Revestimento avançado.

PERFIMA é um equipamento de revestimento perfurada para filme de tablete e revestimento de açúcar. O formato da panela combinado com os defletores de mistura posicionados no setor central do tambor garantem a mistura perfeita dos núcleos, permitindo que uma ampla gama de lotes sejam processados no mesmo tambor: de 25% a 100% da capacidade do equipamento.

Um grande número de empresas farmacêuticas está buscando a otimização do consumo de energia usando estratégias de redução e recuperação, enquanto as inovações na tecnologia de lavagem podem melhorar o consumo de água ao longo das várias etapas do ciclo de limpeza.

O sistema de recirculação de água PERFIMA permite economia de consumo e reduz o descarte de água suja no final do ciclo de lavagem, ao mesmo tempo em que garante o desempenho ideal do equipamento. A AHU permite eficiência energética graças à recuperação do ar tratado que é usado para resfriar/aquecer o ar de entrada, mantendo assim o desempenho ideal do sistema.

DADOS TÉCNICOS PERFIMA						
Modelo	LABORATÓRIO*	200 (120)	200	500 (360)	500	800
Capacidade mínima/máxima (litros)	6 (1,5 – 6) 10 (3-10) 30 (8-30) 70 (18-70)	30-120 (12-120)**	60-250 (25-250)**	90-360 (30-360)**	140-550 (55-550)**	240-950 (95-950)**
Diâmetro da panela (mm)	715 (para tambor de 6 L) 765 (para tambor de 10 l) 865 (para tambor de 30 l) 985 (para tambor de 70 l)	1.200	1.360	1.516	1.716	1.985
Diâmetro da boca da panela (mm)	474	540	540	580	580	732
Potência do motor da panela (kW)	1.5	4	4	5.5	5.5	7,5
Fornecimento de ar de processo (m³/h)	1.100	2.500	4.000	5.000	6.000	8.000