

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO C9300LM-48T-4Y-A=

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco serie Catalyst 9300L Mini, com 48 portas Data, Rede Avançada NW-A, 4 uplinks 25G



Produto	Descrição do Produto
C9300LM-48T-4Y-A=	Aparelho para comutação de pacotes de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: C9300LM-48T-4Y-A=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Switch empilhável com 48 portas Ethernet 10/100/1000 Mbps (1G) cobre, apenas dados.
- 4 portas uplink fixas de 25 GE SFP28.
- Fonte de alimentação padrão de 600 W AC.
- Ventiladores fixos.
- Suporte para StackWise-320, permitindo empilhamento com largura de banda de até 320 Gbps.
- Baseado no ASIC Cisco UADP 2.0.
- Licença padrão: Network Advantage.
- Chassi de profundidade reduzida (shallow depth).

POTÊNCIA:

- Fonte de alimentação: 600 W AC.
- Consumo de energia e PoE não aplicável, pois é modelo apenas para dados (sem PoE).

DIMENSÕES:

- Altura: 4,4 cm
- Largura: 44,5 cm
- Profundidade: 44,9 cm

AMBIENTE:

- Temperatura operacional típica para a série Catalyst 9300: aproximadamente -5 °C a 45 °C.
- Umidade relativa operacional: 5% a 90% sem condensação.

EMC (PADRÕES):

- Conformidade com normas de compatibilidade eletromagnética para equipamentos Classe A.
- Certificações típicas incluem CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 55035, FCC Parte 15 Classe A, entre outras.