

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO C9300LM-48UX-4Y-E=

Aparelho para comutação de pacotes de dados, Switch Cisco serie Catalyst 9300L Mini, com 48 portas 8mGig, NW-E, 4 uplinks 25G



Produto	Descrição do Produto
C9300LM-48UX-4Y-E=	Aparelho para comutação de pacotes de dados

ESPECIFICAÇÕES DO PN: C9300LM-48UX-4Y-E=

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Switch empilhável com 40 portas Ethernet 10/100/1000 Mbps (1G) cobre.
- 8 portas multigigabit (mGig) RJ45.
- 4 portas uplink de 25 Gigabit Ethernet SFP28.
- Suporte para PoE/PoE+/UPoE com orçamento de até 790 W (máximo 1.790 W com PoE).
- Sistema operacional Cisco IOS XE.
- Suporte para StackWise-320 com largura de banda de empilhamento de até 320 Gbps.

POTÊNCIA:

- Fonte de alimentação: 1.000 W AC.
- Orçamento de energia PoE: 790 W (padrão), até 1.790 W máximo.

DIMENSÕES:

- Altura: 4,4 cm
- Largura: 44,5 cm
- Profundidade: entre 31,5 cm e 33,5 cm (chassi shallow depth)

AMBIENTE:

- Temperatura operacional: aproximadamente -5 °C a 45 °C.
- Umidade relativa operacional: 5% a 90% sem condensação.

SEGURANÇA:

- Equipamento Classe I, requer aterramento adequado conforme ABNT NBR 5410.
- Produto a laser Classe 1.

EMC (PADRÕES):

- Conformidade com normas de compatibilidade eletromagnética Classe A.
- Certificações típicas incluem CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 55035, FCC Parte 15 Classe A, entre outras.