

# ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO CG522-E=

---

Aparelho emissor com receptor incorporado de tecnologia celular, Gateway, Cisco, 5G Sub-6 GHz



Produto	Descrição do Produto
CG522-E=	Aparelho emissor com receptor incorporado de tecnologia celular

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: CG522-E=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- Gateway celular com suporte para 5G Sub-6GHz e 4G LTE Categoria 20.
- Suporta agregação de portadora e fallback para 3G.
- Interfaces: 2 portas Ethernet 2.5 mGig para conexão de dados.
- Possui 2 slots para micro SIM e uma porta serial RJ-45 para console.
- Suporta gerenciamento via CLI serial, SSH por Ethernet e interface web integrada.
- Compatível com implantação SD-WAN e suporte para implantação zero-touch.
- Chipset Sierra Wireless EM9190 com CPU quad-core.
- Memória: 1 GB RAM e 2 GB de memória flash.
- Velocidade de downstream até 2,4 Gbps e upstream até 300 Mbps.
- Opções de alimentação: PoE+ (60W) ou fonte de alimentação AC de 4 pinos.
- Projetado para uso interno.

### **POTÊNCIA:**

- Alimentação inline via PoE+ (60W) ou fonte de alimentação AC opcional.

### **DIMENSÕES:**

- Altura: 19,3 cm x Largura: 19,3 cm x Profundidade: 4,4 cm

### **AMBIENTE:**

- Uso interno, especificações ambientais típicas para equipamentos Cisco Cellular Gateway (não detalhadas explicitamente no documento).

### **EMC (PADRÕES):**

- Conformidade com padrões internacionais de compatibilidade eletromagnética e segurança.