

## ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO FMC4700-CHAS-K9=

---

Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, centro de gerenciamento de segurança Firewall Cisco FMC4700, sem fonte de alimentação



Produto	Descrição do Produto
FMC4700-CHAS-K9=	Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados

## **ESPECIFICAÇÕES DO PN: FMC4700-CHAS-K9=**

### **ESPECIFICAÇÕES GERAIS:**

- CHASSI MODULAR PARA CISCO FIREPOWER MANAGEMENT CENTER 4700.
- SUPORTE PARA MÚLTIPLOS MÓDULOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO.
- DESIGN PARA ALTA DISPONIBILIDADE E REDUNDÂNCIA.
- COMPATÍVEL COM FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES.
- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EFICIENTE COM VENTILADORES HOT-SWAPPABLE.
- GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA SEGURANÇA E MONITORAMENTO.
- INTERFACES PARA CONECTIVIDADE DE REDE DE ALTA VELOCIDADE.
- SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM RACK PADRÃO EIA DE 19 POLEGADAS.
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA PARA AMBIENTES DE DATA CENTER.

### **POTÊNCIA:**

- REQUER DISJUNTOR COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 20A PARA AC.
- SUPORTA FONTES DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTES (1+1).
- RECOMENDA-SE USO DE CONDICIONADOR DE POTÊNCIA PARA GARANTIR ESTABILIDADE.
- POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS).

### **DIMENSÕES:**

- ALTURA: 17,78 CM X LARGURA: 44,45 CM X PROFUNDIDADE: 55,88 CM

### **AMBIENTE:**

- TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 °C A 40 °C
- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 70 °C
- UMIDADE RELATIVA OPERACIONAL: 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO
- UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO: 10% A 95% SEM CONDENSAÇÃO